

Генераторы водорода



Производитель: Хроматэк

Модель: Генераторы водорода
ЗАО СКБ Хроматэк

<https://assa-group.ru/generatory-vodoroda>

Генераторы водорода предназначены для получения водорода разложением дистиллированной воды. Система электронной стабилизации обеспечивает высокую стабильность поддержания давления в процессе их работы.

Модели 6.140, 10.140, 6.400, 10.400, 6.600, 16.600 и 25.600 производят водород, предназначенный для питания аналитических приборов: хроматографов с пламенными детекторами, газоанализаторов и т. д. Генераторы имеют две ступени очистки: сепаратор и фильтры с молекулярными ситами, исключающие возможность выброса влаги в газовые линии. На выходе устанавливается индикатор влажности.

Модели "осч" отличаются более высокой чистотой получаемого водорода, что позволяет использовать его в качестве газа-носителя в хроматографических исследованиях. Генераторы имеют четыре ступени очистки водорода: сепаратор, осушители капельной влаги, фильтры с молекулярными ситами и каталитический реактор, исключающие возможность присутствия примеси кислорода и выброса влаги в газовые линии. На выходе устанавливается индикатор влажности.

Электрическое питание генератора водорода осуществляется от сети переменного тока частотой 50 ± 1 Гц напряжением 220 В.

Характеристики	Модели генераторов									
	6.140	6.400	6.600	10.140	10.400	16.600	25.600	10.400 осч	16.600 осч	25.600 осч
Чистота водорода, % об.	99,995							99,9995		
Производительность, л/ч	6	6	6	10	10	16	25	10	16	25
Выходное давление, кПа	140	400	600	140	400	600	600	400	600	600

<https://assa-group.ru/generatory-vodoroda>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.