



Комплект арматуры газовой 4.078.000

Производитель: Хроматэк

Модель: 4.078.000

<https://assa-group.ru/4078000>

Комплект арматуры газовой применяется для формирования потока негорючего газа-носителя от баллона со сжатым газом до газового хроматографа или другого аналогичного оборудования. Комплект может также использоваться для питания воздухом пламенных детекторов хроматографа из баллона. Комплект включает в себя двухступенчатый баллонный регулятор давления 5.882.003, медный трубопровод, а также комплектующие необходимые для установки баллона и монтажа трубопровода до хроматографа. Полный перечень элементов входящих в комплект приводится ниже.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Резьба для подключения на входе: | G 3/4" |
| Резьба для подключения на входе: | M8 x 1 наружная, для трубки 3мм |
| Наибольшее входное давление, МПа | 14 МПа |
| Выходное (рабочее) давление, | 0,1-0,6 МПа |

МПа

Комплектность

| Наименование | Количество |
|---|------------|
| Регулятор давления баллонный 5.882.003 | 1 |
| Переходник 6.115.171 (d3 x 3 мм) | 1 |
| Трубка медная капиллярная (d3мм) | 6 м |
| Муфта 8.658.038 (d3мм) | 5 |
| Хомут 8.666.006 | 1 |
| Хомут 8.666.007 | 1 |
| Винт М4 x 12 | 2 |
| гайка М4 | 2 |
| Шуруп 4 x 35 | 2 |
| Прокладка 8.685.036-07 | 1 |
| Скоба 8.691.013 | 6 |
| Шуруп 3 x 20 | 6 |
| Гайка 8.930.167 | 4 |

Комплектность приведена справочно, при поставке могут быть незначительные отличия.

<https://assa-group.ru/4078000>

Подберем

**оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.