



Динамический парофазный пробоотборник Master DHS (Италия)

Производитель: Хроматэк

Модель: Master DHS (Италия)

<https://assa-group.ru/dinamicheskiy-parofaznyy-probootbornik-master-dhs-italiya>

Master DHS снабжен внутренней 18-позиционной каруселью, количество виал увеличено за счет применения автосамплера Master AS. Совмещение операций при пробоотборе сводит к минимуму общее время анализа. Имеется возможность точной добавки внутреннего стандарта, раствора-метки, реагентов. Master DHS может работать как с газовыми хроматографами DANI, так и газовыми хроматографами или хромато-масс-спектрометрами серии "Хроматэк-Кристалл".

Принцип работы

Двухстадийный динамический
парофазный анализ

Количество виал
(нетермостатируемых)

65

Объем виал, мл	20
Количество термостатируемых виал	18
Температура термостатирования, °C	от токр. до 250
Совмещение процессов при пробоотборе	Да
Фокусирующая ловушка	Кварцевая насадочная
Температура ловушки, °C	от токр. до 450
Время десорбции, мин	от 0 до 999,9, разрешение 0.1
Скорость нагрева ловушки, °C/мин	1000, прямой нагрев
Температура переходной линии, °C	50-300
Температура крана-дозатора, °C	50-300
Материалы, контактирующие с пробой	Нерж. сталь, покрытая инертным материалом Siltek®
Удаление влаги	Да
Добавка растворителя / внутреннего стандарта	2 виалы с растворителем, 2 виалы для слива, 6 стандартных виал
https://assa-group.ru/dinamicheskii-parofaznyy-probootbornik-master-dhs-italiya	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических

вопросах.