

Концентратор plus Basic

Производитель: EPPENDORF

Модель: Concentrator plus Basic

<https://assa-group.ru/concentrator-plus-basic>



Прибор предназначен для концентрирования (выпаривания) водных образцов (ДНК, РНК, белков и др.) не содержащих агрессивных кислот и щелочей, а также органических растворителей в пробирках объемом от 0,2 до 50 мл (до 144 образцов), а также в 96-луночных планшетах в лабораторных условиях.

- Дружественный интерфейс - подсвечиваемый экран и удобные клавиши выбора режимов
- Четыре температурных режима: комнатная температура, 30 °С, 45 °С и 60 °С.
- Эмиссионный конденсатор, поставляемый в комплекте с концентратором, очищает до 85% воздуха, предотвращая распространение вредных испарений в окружающую среду.
- Химически устойчивая камера для концентрирования изготовлена из нержавеющей стали.
- Может комплектоваться различными роторами (угловыми и бакет-

роторами).

Concentrator plus Basic поставляется без вакуумного насоса, с возможностью подсоединения к внешней или центральной вакуумной системе.

Роторы к концентратору:

- Могут использоваться различные угловые роторы для различных типов пробирок на объемы от 0,2 мл до 50 мл (до 144 образцов).
- Бакет-ротор предназначен для иммунологических планшетов, ПЦР-планшетов и может вмещать до 2 x 96 ПЦР-пробирок.
- Ротор может автоклавироваться (20 мин., 121 °С).
- Возможно центрифугирование до 4 планшетов на микрообъемы на небольших скоростях.

Фиксирова 1400
нная
скорость
вращения,
об./мин.
Вакуум, -
мБар
Производи -
тельность
вакуумног
о насоса,

мЗ/час

Максималь 150

ная

МОЩНОСТЬ,

Вт

Габариты, 320 x 370

мм x 230

Вес, кг 17

<https://assa-group.ru/concentrator-plus-basic>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.