



Шейкер-инкубатор Innova 43R

Производитель: New Brunswick
Scientific

Модель: 43R

<https://assa-group.ru/sheyker-inkubator-innova-43r>

- Функция охлаждения.
- Трехэксцентриковый привод (бесщеточный) обеспечивает равномерность перемешивания и низкий уровень шума.
- Микропроцессорный контроль температуры и перемешивания.
- Возможность программирования скорости и температуры, таймера.
- Дисплей с индикаторами скорости, времени, температуры и сигнала тревоги.
- Автоматическое отключение при открытой крышке.
- Отключение нагрева при превышении установленной температуры.
- Звуковая и визуальная сигнализация при отклонении установленных параметров скорости, температуры и при отключении таймера.
- Сохранение введенных параметров при отключении питания.
- Интерфейс RS-232.
- Рассчитаны на объем колб от 10 мл до 6 литров.
- Максимальная нагрузка 4 x 6 л
- Размер платформы: 760 x 460 мм.
- Резервуар для увлажнения рабочей камеры шейкера и предотвращения испарения с образцов.
- Возможность установки датчика влажности.
- Возможность установки УФ-лампы.
- Возможность установки лампы для фотосинтеза.
- Возможность создания условий для культивирования анаэробов.

Характеристики

Скорость перемешивания, об/мин	25-500 $\pm$ 1 (шаг 1) для орбиты 25,4 мм, 25-300 $\pm$ 1 (шаг 1) для орбиты 51,0 мм
Функция охлаждения	да
Диапазон регуляции температуры, °С	от 20 ниже комнатной до 80
Точность температуры, °С	$\pm$ 0,25
Максимальная нагрузка, л	24 (4 x 6 л)
Таймер, ч	0,1- 99,9
Размер платформы, мм	760 x 460
Размер камеры, мм	883 x 562 x 488
Потребляемая мощность, Вт	1500
Габариты, мм	1350 x 840 x 1040
Диаметр орбиты, мм	25,4 или 51
Вес, кг	204

<https://assa-group.ru/sheyker-inkubator-innova-43r>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

проконсультируем в юридических
вопросах.