



Шейкер-инкубатор ES-20/60

Производитель: BioSan

Модель: ES-20/60

<https://assa-group.ru/sheyker-inkubator-es-2060>

Предназначен для культивирования клеток микроорганизмов, эукариотических клеток, включая клетки млекопитающих, растений и насекомых, и обеспечивает плавное, либо интенсивное перемешивание в колбах, установленных на платформе.

- Диапазон регулирования оборотов: 50-250 оборотов в минуту.
- Диапазон регулирования температуры: 25-80°C.
- Максимальная нагрузка до 15 кг.
- Высокоточное распределение температуры по всему объему камеры обеспечивается за счет встроенного бесшумного бесщеточного вентилятора.
- Внутренняя камера из нержавеющей стали.

- Низкое энергопотребление, несмотря на относительно большие размеры.
- Металлическая конструкция внешнего корпуса позволяет устанавливать шейкеры-инкубаторы друг на друга, что существенно экономит занимаемую площадь.

Платформы к шейкеру ES-20/60:

- P-30/100: для колб 100 мл, 30 мест
- P-16/250: для колб 250 мл, 16 мест
- P-9/500: для колб 500 мл, 9 мест
- P-6/1000: для колб 1000 мл, 6 мест
- PP-400: с силиконовым ковриком
- UP-168: без зажимов
- FC-100: зажим для колб 100 мл
- FC-250: зажим для колб 250 мл

- FC-500: зажим для колб 500 мл
- FC-1000: зажим для колб 1000 мл

Диапазон регулирования оборотов, об/мин	50-250
Диаметр орбиты, мм	20
Диапазон регуляции температуры, °C	от 25 до 80
Стабильность температуры, °C	0,1
Максимальная нагрузка, кг	8
Цифровой таймер	от 1 мин до 96 часов
Мощность, Вт	450
Размеры, мм	590 x 525 x 510
Вес, кг	41,1

<https://assa-group.ru/sheyker-inkubator-es-2060>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических

вопросах.