АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Центрифуга высокоскоростная JXN-30

Производитель: BECKMAN COULTER

Модель: JXN-30

https://assa-group.ru/centrifuga-vysokoskorostnaya-jxn-30

Центрифуга Avanti JXN-30 идеально подходит для субклеточного фракционирования, осаждения ДНК/РНК с использованием коммерческих наборов, выделения живых микроорганизмов. Использование угловых и бакетных роторов позволяет центрифугировать с максимальным ускорением более 100 000 x g и скоростью до 30 000 об/мин.
Центрифуга может комплектоваться угловыми, бакетными, проточными и зональными роторами. Использование адаптеров позволяет работать с различной лабораторной посудой.
Программное обеспечение на русском языке сокращает время обучения и снижает вероятность ошибок при использовании. Простой, интуитивно понятный дисплей легко использовать даже в перчатках. Рабочий журнал сохраняет в своей памяти полную информацию о ВСЕХ последних прогонах. Используя кнопку «Фильтровать» можно сузить список рабочих журналов, которые следует отображать на экране, печатать или экспортировать.

Преимущества:

- Непревзойденно высокие скорости.
- Большой сенсорный экран.

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

- Удаленный мониторинг и контроль.
- Встроенный рабочий журнал.
- Программное обеспечение на русском языке.
- Функции доступа и контроля.
- Биологическая безопасность.
- Соответствие требованиям GMP.
- Вкладыши HarvestLine.
- Роторы JLA.

Диапазон скоростей (об/мин)	500 – 30 000
Максимальное центробежное ускорение (x g)	110 510
Контроль скорости	± 10 об/мин (0 – 10 000 об/мин); ± 0.15 % (10 001 – 30 000 об/мин)
Максимальная вместимость	4 000 мл (4 x 1 000 мл)
Диапазон температуры	от - 20°C до + 40°C (с шагом 1°C)
Контроль температуры	± 2°C от установленного значения
Рабочий диапазон температуры окружающей среды	от 16 до 38°C
Количество режимов разгона/ торможения	11 режимов разгона / 12 режимов торможения
Языки программного обеспечения	русский, английский и 7 других
Определяемые пользователем программы	до 1 000 программ, по 30 этапов в каждой
Учетные записи пользователей	до 50
Контроль использования ротора	по серийному номеру
Система снижения трения (Friction Reduction System (FRS):	имеется

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Установка времени	от 1 мин. до 99 часов 59.9 мин., ω2t, режим Hold (продолжительное центрифугирование)
Теплоотдача	5 120 БТЕ/ч (1.5 кВт)
Уровень шума	<62 дБА
Функция удаленного контроля	имеется
Размеры (Высота x Ширина x Глубина)	71 x 86 x 86 см
Вес	310 кг

https://assa-group.ru/centrifuga-vysokoskorostnaya-jxn-30

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.

+ 7 495 215-06-01