



Микроцентрифуга 5418

Производитель: **EPPENDORF**

Модель: 5418

<https://assa-group.ru/mikrocentrifuga-5418>

- Малые размеры центрифуги.
- Уникальная задвижка защитной крышки автоматически закрывает центрифугу.
- Ротор может использоваться без крышки.
- Компактность и бесшумность.
- Удобная система управления при помощи двух ручек тонкой настройки.
- Отдельная кнопка кратковременного центрифугирования.
- Аэрозоленепроницаемая крышка.
- Автоклавируемый ротор (при 121°C, 20 минут).
- Цифровая индикация времени и скорости (в об/мин или единицах углового ускорения).
- Встроенный таймер до 99 минут.

Центрифуга поставляется со стандартным ротором
FA-45-18-11 (18 лунок на пробирки объемом 1,5/2,0 мл с max
диаметром 11 мм).

Характеристики

Максимальная скорость, об/мин	14 000
Максимальное ускорение, g	16 873
Максимальная вместимость	18 x 1,5/2 мл
Количество роторов	1
Время разгона до max скорости, сек	15
Время торможения, сек	15
Уровень шума, дБ	менее 57
Питание, В/Гц	230/60
Потребляемая мощность, Вт	170
Габариты, мм	210 x 300 x 210
Вес (без ротора), кг	7,7

<https://assa-group.ru/mikrocentrifuga-5418>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.