



Микроцентрифуга 5418R

Производитель: **EPPENDORF**

Модель: 5418R

<https://assa-group.ru/mikrocentrifuga-5418r>

Универсальная компактная модель 5418R с охлаждением для 18 микропробирок объемом 1,5/2 мл. Центрифуга поставляется со стандартным ротором FA-45-18-11.

- Малые размеры центрифуги.
- Регуляция температуры в пределах 0 до 40°C.
- Уникальная задвижка защитной крышки автоматически закрывает центрифугу.
- Ротор может использоваться без крышки.
- Компактность и бесшумность.
- Удобная система управления при помощи двух ручек тонкой настройки.
- Отдельная кнопка кратковременного центрифугирования.
- Аэрозоленепроницаемая крышка.

- Автоклавируемый ротор (при 121°C, 20 минут).
- Цифровая индикация времени и скорости (в об/мин или единицах углового ускорения).
- Встроенный таймер до 99 минут.

Характеристики

Максимальная скорость, об/мин	14 000
Максимальное ускорение, g	16 873
Максимальная вместимость	18 x 1,5/2 мл
Количество роторов	1
Время разгона до тах скорости, сек	13
Время торможения, сек	13
Уровень шума, дБ	менее 57
Питание, В/Гц	230/60
Потребляемая мощность, Вт	170
Габариты, мм	298 x 463 x 250
Вес (без ротора), кг	22,0

<https://assa-group.ru/mikrocentrifuga-5418r>

**Подберем
оборудование**

конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.