



Микроцентрифуга 5424R

Производитель: **EPPENDORF**

Модель: 5424R

<https://assa-group.ru/mikrocentrifuga-5424r>

Многоцелевая универсальная микроцентрифуга с функцией охлаждения. Опционно поставляется со стандартным угловым ротором FA-45-24-11 для 24 пробирок объемом 1,5/2 мл вместе с герметично закрывающейся крышкой для аэрозоленепроницаемого центрифугирования. Для центрифуги доступны роторы других форматов.

- Плавная регулировка ускорения до 21130 g.
- Уникальная задвижка защитной крышки автоматически закрывает центрифугу.
- Таймер от 30 сек до постоянного режима работы.
- Автоматическое открытие крышки после окончания центрифугирования.
- Компактность и бесшумность (54 дБ).
- Удобная система управления при помощи кнопок и ручек тонкой настройки.

- Минимальное время разгона до максимальной скорости – 15 сек (в режиме «плавного разгона» - 26 сек).
- Регуляция температуры в пределах -10 до 40°C.
- Отдельная кнопка кратковременного центрифугирования.
- Ротор (опция) может использоваться без крышки.
- Автоклавируемый ротор (при 121°C, 20 минут). Цифровая индикация времени и скорости (в об/мин или ед. углового ускорения).

Характеристики

Максимальная скорость, об/мин	15 000
Максимальное ускорение, g	21 130
Максимальная вместимость	24 x 1,5/2 мл
Количество роторов	4
Время разгона до max скорости, сек	15
Время торможения, сек	16
Уровень шума, дБ	менее 54
Питание, В/Гц	230/60
Потребляемая мощность, Вт	220
Габариты, мм	290 x 480 x 260
Вес (без ротора), кг	21,00

<https://assa-group.ru/mikrocentrifuga-5424r>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.