



Общелабораторные холодильники от +1°C до +8°C

Производитель: Thermo Fisher
Scientific

Модель: Общелабораторные
холодильники от +1°C до +8°C

<https://assa-group.ru/obshchelaboratornyeholodilniki-ot-1s-do-8s>

Вертикальные холодильники Thermo Scientific Forma FRGL предназначены для безопасного хранения реагентов, биологических веществ и других используемых материалов. Широко применяются для общелабораторных задач.

- Установка температуры в диапазоне от +1°C до +8°C. Предустановленная температура +4°C.
- Доступные модели объемом: 133, 326, 659, 826, 1297, 1 447 и 2 231 л.
- Микропроцессорный контроль системы. Дисплей с кнопочной панелью для регуляции основных параметров.
- Дополнительный увеличенный цифровой температурный дисплей с точностью 0,1°C.
- Встроенные полки с эпоксидным покрытием; минимальное расстояние между полками 25 мм.
- Постоянство температуры поддерживается теплоизоляцией из вспененного полиуретана.
- Равномерность поддерживаемой температуры на всех уровнях обеспечивается воздушной циркуляцией.

- Направленный воздушный поток обеспечивает быстрое восстановление температуры после открытия двери.
- Трехуровневая система защиты от несанкционированного изменения заданных параметров, работающая от ключа.
- Визуальное/звуковое предупреждение при повышении (выше +5,5°C) или понижении (ниже +1,5°C) температуры и отключении электричества.
- Резервное питание при отключении электричества для поддержания контрольной панели в рабочем режиме.
- Двери имеют герметичную набивку по периферии; автоматическое закрывание двери.
- Внешняя и внутренняя поверхности камеры покрыты краской с высокой ударостойкостью.
- Автоматическое включение и выключение света при открывании/закрывании двери.
- Система охлаждения представлена герметичным сверхмощным компрессором промышленного класса.
- Предусмотрена автоматическая система разморозки и удаление конденсата.

Модел ь	FR GL4 04V	FR GL1 204 V	FR GL2 304 V	FR GL3 004 V	FR GL4 504 V	FR GL5 004 V	FR GL7 504 V
Объ ем, л	133	326	659	826	1 297	1 447	2 231
Тем пер ату рн ый							от +1 до +8

диапазон, °С												
Кол-во полок	3	4			8		12					
Тип двери					сплошная		стеклянная		сплошная			
Кол-во дверей	1				2		3					
Питание					230 В, 50 Гц, 6 А		230 В, 50 Гц, 8,5 А		230 В, 50 Гц, 10,5 А			
Внутренние размеры, мм	508 × 508 × 508		1331 × 552 × 508		1473 × 737 × 610		1470 × 737 × 762		1473 × 660 × 334		1473 × 737 × 334	1473 × 737 × 2057
Внешние	864 × 660		1869 × 762		2012 × 945		2012 × 945		2009 × 876		2012 × 945	2012 × 945

раз мер ы, мм		× 610		× 610		× 711		× 864		× 1 435		× 1 435		× 2 159
Вес , кг	100	127	168	197	304	265	365							

<https://assa-group.ru/obshchelaboratornye-holodilniki-ot-1s-do-8s>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.