



Пипеточный дозатор S1

Производитель: Thermo Fisher Scientific

Модель: S1

<https://assa-group.ru/pipetochnyy-dozator-s1>

- Объем дозирования: 1–100 мл.
- Работает по принципу воздушного вытеснения жидкости.
- Защитный фильтр, сделанный из тефлона, позволяет предотвратить заброс жидкости.
- Самое легкое дозирующее устройство в своем классе – 170 грамм.
- Уникальная конструкция контроля и дозирования жидкости .
- Забор и раскапывание жидкости осуществляется одной клавишей.

- Регулировка скорости дозирования: 2 скорости, высокая/низкая.
- Силиконовый пипеточный дозатор.
- Встроенный аккумулятор: 8 часов непрерывной работы.
- Специальный настольный штатив для хранения и перезарядки аккумуляторов.

В комплект поставки входят:

- Фильтр против заброса жидкости: PTFE.
- Штатив для хранения.
- Зарядное устройство: 2x 2/3 AA NiMH.

Для пипеток объемом, мл	1-100
Скорость всасывания, м/с	25
Фильтр	тефлоновый фильтр (PTFE)
Работа без подзарядки, час	8

<https://assa-group.ru/pipetochnyy-dozator-s1>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.