



UVR-Mi, Проточный бактерицидный рециркулятор воздуха

Производитель: **BioSan**

Модель: UVR-Mi

<https://assa-group.ru/uvr-mi-protoc-hnyy-baktericidnyy-recirkulyator-vozduha>

Принцип проточного бактерицидного рециркулятора воздуха основан на постоянной, активной циркуляции воздуха через камеру рециркулятора в непосредственной близости от УФ-ламп, обеспечивая максимальную эффективность дезинфекции. Кроме того, благодаря наличию зеркальной внутренней поверхности в камере рециркулятора, ультрафиолетовые лучи многократно отражаются, увеличивая плотность УФ излучения и, следовательно, усиливая эффект обеззараживания.

Прибор состоит из 2 УФ-ламп, вентиляторного блока с антипылевыми фильтрами и блока управления, установленных в пластиковом корпусе.

Преимущества:

- Бактерицидные рециркуляторы воздуха **UVR-Mi** идеально подходят для обеззараживания воздуха в больницах (особенно в приёмных отделениях, операционных комнатах, родовых залах и т. д.), детских садах, исследовательских лабораториях, ветеринарных клиниках
- УФ излучение уничтожает болезнетворные вирусы,

бактерии и грибки находящиеся в воздухе, что делает рециркуляторы высокоэффективным средством в борьбе с болезнями передающимися воздушно-капельным путём

- Обеспечивают полную защиту от воздействия прямого УФ-излучения
- Озон не образуется благодаря использованию безозоновых УФ-ламп
- Встроенный таймер позволяет контролировать время работы УФ-ламп
- Цифровой блок управления позволяет отслеживать общее время работы УФ-лампы
- Прост в установке, эксплуатации и обслуживании. Бесшумен в работе.

Размещение прибора

- Удобное настенное размещение
- Доступен передвижной штатив

Источник УФ-излучения	2 лампы - 25 Вт, безозоновые, бактерицидные
Интенсивность УФ-излучения	36 мВт / см ² / с
Продуктивность работы со стандартным фильтром	14 м ³ / ч
Полная защита от воздействия прямого ультрафиолетового излучения	+
Дисплей	ЖК
Индикатор работы УФ-лампы	+
Счетчик отработанного времени	+

УФ-лампы
Таймер 1 мин.–24 часа / непрерывно
Автоматический +
включение/выключение
рециркуляции
Детекция неисправности ламп +
Размеры (Д×Ш×В) 110x135x660 мм
Вес 3,4 кг
Питание 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность (230В / 110 Вт (0,5 А)
120В)
<https://assa-group.ru/uvr-mi-protochnyy-baktericidnyy-recirkulyator-vozduha>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.