



PST-60HL-4, Термошейкер для планшетов

Производитель: **BioSan**

Модель: PST-60HL-4

<https://assa-group.ru/pst-60hl-4-ter-mosheyker-dlya-planshetov>

Термошейкер **PST-60HL-4** предназначен для перемешивания стандартных 96 луночных планшетов в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использование термошейкера в качестве трех независимых приборов:

- Инкубатора;
- Планшетного шейкера;
- Термошейкера.

Отличительной особенностью планшетных термошейкеров фирмы BioSan является **наличие запатентованного фирмой двустороннего нагрева планшеты**, позволяющего достичь полного соответствия установленной и реальной температуры в лунках планшет.

Термошейкер обеспечивает нагрев до 60°C, что является достаточным для проведения реакции ИФА.

Прибор зарегистрирован в Министерстве здравоохранения РФ.

Термошейкер обеспечивает:

- Мягкое или интенсивное перемешивание образцов
- Регулирование, стабилизацию и индикацию скорости вращения
- Равную амплитуду вращения по всей платформе шейкера
- Установку и индикацию рабочего времени
- Автоматическую остановку движения по истечении установленного интервала времени
- Установку и индикацию температуры платформы
- Автодиагностику неисправностей (температурных датчиков, нагревателя платформы, нагревателя крышки и др.)*
- Пружинный держатель*

Область применения:

- Цито-химия — для проведения реакций in situ
- Иммуно-химия — для проведения иммуно-ферментативной реакции (ИФА)
- Биохимия — для анализа белков и ферментов
- Молекулярная биология — биочип-анализ

Функция калибровки температуры:*

С помощью данной функции пользователь может откалибровать прибор в пределах $\pm 6\%$ для компенсации разницы в термических свойствах планшетов от разных производителей.

***НОВАЯ ФУНКЦИЯ**

Диапазон установки
температуры

+25°C ... +60°C

Диапазон регулирования температуры	+5°C выше комн. ... +60°C
Шаг установки температуры	0,1°C
Стабильность температуры	±0,1°C
Равномерность распределения температуры при 37°C	±0,25°C
Орбита	2 мм
Диапазон регулирования скорости	250–1200 об/мин (шаг 10 об/мин)
Цифровая установка времени	1 мин.–96 ч. / непрерывно* (шаг 1 мин.)
Дисплей	ЖК, 16 × 2 знаков
Макс. высота микропланшета	18 мм
Кол-во планшет на платформе	4
Запатентованный двухсторонний + нагрев планшет	
Вес	8,8 кг
Размеры платформы	290 × 210 мм
Размеры (Д×Ш×В)	380 × 390 × 140 мм
Потребляемый ток / мощность	12 В DC, 4,15 А / 50 Вт
Внешний блок питания	вход. AC 100–240 В; 50/60 Гц; выход. DC 12 В

* Диапазон таймера может быть +
перепрограммирован по
требованию клиента

<https://assa-group.ru/pst-60hl-4-termosheyker-dlya-planshetov>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.