



Кондуктометрический детектор электропроводности CD-512

Производитель: [Jetchrome](#)

Модель: CD-512

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=820

Детектор электропроводности CD-512 обладает уникальным динамическим диапазоном измерения от 0 до 20000 мкСм/см. Это позволяет с успехом использовать его в обоих режимах ионной хроматографии как с подавлением, так и без подавления фоновой электропроводности элюента.

Встроенный термостат ячейки с точным поддержанием температуры, микропроцессорный контроль (возможность выбора полярности, степени фильтрации сигнала, чувствительности, автоматической и ручной компенсации и наличие таймерных программ управления) делают это устройство действительно мощным инструментом, при решении задач методами ИХ.

Основные особенности:

- Возможность применения в режиме подавления фоновой электропроводности и без нее
- Высокая чувствительность и низкий дрейф
- Возможность управления всеми параметрами прибора с собственной клавиатуры и с ПК
- Защита от повреждения при протечке, сигнализация перегрузки
- Цветной дисплей, возможность выбора языка для работы с устройством

Тип	Синхронный детектор электропроводности
-----	--

Форма и частота потенциала ячейки	Переменный, прямоугольный, 20 КГц
Материал электродов и корпуса ячейки	SS 316, PEEK
Точность поддержания температуры ячейки	$\pm 0,10$ °C
Дисплей	ЖК, цветной
Аналоговый выход	$\pm 2,5$ V/FS
Коммуникация с ПК	USB
Размеры	32 x 16 x 26 см
Вес	7 кг

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=820

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

