



Термостат электрический с охлаждением TCO-1/200 СПУ (корпус - нержавеющая сталь)

Производитель: СКТБ

Модель: TCO-1/200 СПУ (корпус -
нержавеющая сталь)

<https://assa-group.ru/termostat-elektricheskiy-s-ohlajdeniem-tso-1200-spu-korpus---nerjaveyushchaya-stal>

Назначение: для проведения анализа на БПК (биологическая потребность кислорода), бактериологических и других исследований

Применение: в гидротехнических лабораториях, в лабораториях предприятий водоканала, пивобезалкогольных и ликероводочных заводов, консервных заводов, а также на предприятиях пищевой промышленности в т.ч. детского питания, в медицинских учреждениях, центрах Госсанэпиднадзора и центрах сертификации, лабораториях Госсеминаспекции, ветеринарных учреждениях

Термостаты с охлаждением обеспечивают:

- температуру в камере от 5 оС независимо от температуры окружающей среды;
- равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха;

- установку и регулирование температуры от 5 оС до 60 оС;
- автоматический контроль температуры в рабочей камере;
- цифровую индикацию текущей и установленной температуры;
- поддержание в рабочей камере заданной температуры при кратковременных отключениях электропитания;
- визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери.

Термостаты с охлаждением обладают:

- минимальным временем выхода на рабочий режим;
- малым энергопотреблением;
- оптимальными весовыми характеристиками;
- звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
- простотой в эксплуатации;
- высокой надежностью в работе.

Наименование параметра	Значение параметра
1.Максимальный температурный диапазон термостатирования, °С	от +5 до +60
2.1. Отклонение температуры от заданной, °С, не более (в диапазоне 15-25°С)	±1,0 ±1,5
2.2. Отклонение температуры от заданной, °С, не более (в диапазонах 5-15°С, 25-60°С)	
3.Время установления рабочего режима при нагреве от	120

комнатной температуры до 60°, мин, не более	
4. Время установления рабочего режима при охлаждении от комнатной температуры до +5°C, мин, не более	180
5. Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, ч., не менее	500
6. Потребляемая мощность термостата, кВт, не более	1,0
7. Размеры рабочей камеры, мм, не менее:	
- длина (глубина до дверцы)	465
- ширина	676
- высота	646
8. Габаритные размеры термостата, мм, не более:	
- длина	755
- ширина	880
- высота	1200
9. Масса термостата, кг, не более:	120
10. Средний срок службы, лет, не менее	10

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.