



Портативный pH/мВ-метр HI 9126

Производитель: **HANNA**
Instruments

Модель: 9126

<https://assa-group.ru/hi-9126>

HI 9126 - Портативный влагонепроницаемый с контролем состояния электрода pH/мВ-метр

Портативный pH/мВ-метр HI 9126 предназначен для полевых и лабораторных измерений. На большом дисплее одновременно выводится значение pH (мВ) и температуры.

При калибровке на дисплей выводятся подсказки, облегчающие работу. Прибор диагностирует состояние электрода, помогая пользователю следить за точностью измерений

Калибровка автоматическая; в памяти прибора записано 5 возможных буферных растворов (4.01, 6.86, 7.01, 9.18 и 10.01), распознавание буферного раствора автоматическое, что исключает ошибку выбора, компенсация температуры автоматическая.

Предусмотрена система контроля заряда батарей, автоматически отключающая прибор. Таким образом, дополнительно гарантируется правильность результата.

- Подсветка дисплея
- Удобная форма

- Большой дисплей
- Подсказки при калибровке
- Диагностика электрода

Характеристики

Диапазон	pH мВ Температура	-2,00 to 16,00 pH ±699,9 мВ; ±1999 мВ 20,0 to 120,0°C
Разрешение	pH мВ Температура	0,01 pH 0,1 мВ; 1 мВ 0,1 °C
Точность	pH мВ Температура	±0,01 pH ±0,2 мВ; ±1 мВ ±0,4 °C
Калибровка pH		Автоматическая по 1 или 2 точкам (4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01)
Компенсация температуры		Автоматическая или ручная от -12 до 120°C
pH-электрод		HI 1230В, гелевый с двойной диафрагмой, 1 м
Температурный датчик		HI 7662, 1 м
Входной импеданс		10 ¹² Ω
Питание		Батареи 1,5В ААА до approx 200 часов работы
Условия эксплуатации		0 до 50°C, влажность

Габариты

Вес

<https://assa-group.ru/hi-9126>

до 100%

185 x 72 x 36 мм

300 г

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.