



Пробоотборник SIGMA SD 900 R

Производитель: **HACH-LANGE**

Модель: SD 900 R

<https://assa-group.ru/sigma-sd-900-r>

Надежная, рассчитанная на большие нагрузки конструкция, устойчивая к жестким окружающим условиям

Корпус контроллера SD 900 выполнен из очень прочного армированного пластика ABS/PC. Он полностью герметичен и обеспечивает защиту всех электромеханических компонентов по классу NEMA 4х, 6, IP67. Клавиатура, переключатели и дисплей закрыты влагонепроницаемой, коррозионно-устойчивой полиэфировой мембраной. Герметичные внешние разъемы и привод насоса также обеспечивают климатическую устойчивость. Отобранные образцы надежно защищены и законсервированы внутри **охлаждаемой камеры**. Камера по выбору выполнена из пластика (винил) или нержавеющей стали.

Характеристики

Габариты

Высота 61 см, Ширина 112 см, Глубина 61 см

Вес 63,3 кг.

Система подачи

Высокоскоростной перистальтический насос, два ролика, диаметр трубки 1/1.6 см.

Система
охлаждения

450 BTU в час, вентилятор конденсера 3,3 м3/мин, 3-х скоростной испаритель, пенополимерная изоляция всех трубок, термостатирование по температуре воздуха для поддержания температуры образцов 4 °С при окруж. температуре до 50 °С; точность 0,8 °С; магнитный уплотнитель двери, стандартный охлаждаемый отсек из стали 0,8 мм с пластиковым ламинированием (кабинет из нерж. стали SS304 как опция); компоненты системы охлаждения и медные соединения защищены от коррозии покрытием феноло-альдегидного полимера.

Высота подъема

Максимум 8.5 м, при использовании 9 м виниловой трубки 3/8 дюйма.

Скорость отбора
пробы

4,8 л/мин при вертикальном подъеме 1 м виниловой трубкой диаметром 3/8 дюйма

Скорость пробы

0,9 м/с (с высоты 4.5 м при 21 °С)

Объем образца

От 10 до 9999 мл по выбору пользователя

Варианты ёмкостей

Усредненные пробы: 1 x 21 л ПЭ, 1 x 10 л ПЭ или стеклянная.

Отбор с распределением проб:

2 x 10 л ПЭ и/или стеклянная,

4 x 10 л ПЭ и/или стеклянная,

	8 х 2,3 л ПЭ и/или 8 х 1.9 л стеклянная, 24 х 1 л ПЭ и/или 24 х 350 л стеклянная
Интервал отбора	От 1 до 9999 минут по выбору пользователя (или импульсов от датчики потока)
Варианты разлива	Одна проба на несколько контейнеров и/или несколько проб в один контейнер
Продувка	Автоматическая продувка воздухом до и после отбора пробы
Промывка	Автоматическая перед отбором от 1 до 3 раз.
Неудачный отбор	Автоматический повтор отбора от 1 до 3 раз
Память	До 5 программ и до 400 записей дата/время отбора. Программируемое время задержки старта
Автоотключение	По окончании программы
Водозаборник	Насадка нержавеющей или тефлон, труба диаметр 1 см.
Корпус	Армированный пластик ABS/PC
Подающие шланги	9,5 мм (3/8 дюйма) внутренний диаметр из винила или ПЭ с тефлоновым покрытием
Температура	Обычн. рабочая: 0 .. 50°C, хранения: -30 .. 60°C
Диагностика	Памяти, систем подачи и разлива

<https://assa-group.ru/sigma-sd-900-r>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.