



Пробоотборник (управляемый с помощью кабеля)

Производитель: **EIJKELKAMP**

Модель: 12 41

<https://assa-group.ru/12-41-upravlyaemyy-s-pomoshchyu-kabelya>

Данный пробоотборник из полупрозрачного тефлона или из нержавеющей стали применяется для пробоотбора в скважинах, мониторинговых колодцах, контейнерах и т.п. с целью послойного анализа жидких сред на глубине до 5 м. В набор входят контейнеры для транспортировки отобранных образцов. Данный пробоотборник не может применяться для пробоотбора плотных вязких жидких сред. Полупрозрачный корпус позволяет определить толщину плавучих слоев и их естественное расположение непосредственно на месте отбора. Тефлон легко поддается чистке. В стандартный набор входит: 3 тефлоновые трубки для пробоотбора (длиной 90 см), управляющий стержень, кабель с тефлоновым покрытием (длиной 5 м), 3 контейнера для транспортировки (длиной 90 см), заглушки, чехол для транспортировки.

<https://assa-group.ru/12-41-upravlyaemyy-s-pomoshchyu-kabelya>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.