



Серия мультипозиционных мешалок JLT 6

Производитель: VELP
SCIENTIFICA

Модель: 6

<https://assa-group.ru/jlt-6>

Серия мультипозиционных мешалок JLT создают стандартные условия во время выполнения анализа, а так же увеличивают надежность и воспроизводимость результатов.

Флоккулятор JLT 6 позволяет одновременно исследовать 6 образцов.

Стержни для перемешивания из нержавеющей стали регулируются по высоте и оснащены автостопом.

Исследуемый образец может подсвечиваться с помощью переключателя, находящегося на передней панели, для более легкого считывания показаний.

Прибор имеет эргономичный дизайн. Контрольная панель слегка наклонена, это обеспечивает легкую установку и считывание параметров. Скорость перемешивания может варьироваться от 10 до 300 об/мин, с шагом 1 об/мин, и время перемешивания может задаваться в часах или минутах.

Характеристики

Материал корпуса
Количество анализируемых образцов
Задняя панель:
Мешалки:
Мотор-редуктор постоянного тока
Мощность:
Вес:
Размеры (Ш x Г):

металл с эпоксидной краской
6 позиций

отключаемое освещение
регулируемые по высоте

19 Ватт
17 кг
935x347x260 мм

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость перемешивания
программируемая:
Выбор скорости:
Программируемый таймер:

от 10 до 300 об/мин
1 об/мин
0 - 999 минут о 0 - 99 часов
непрерывная работа- возможно

<https://assa-group.ru/jlt-6>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.