



Термореактор для разложения проб DK 8S

Производитель: VELP
SCIENTIFICA

Модель: DK 8S

<https://assa-group.ru/dk-8s>

Термореактор для разложения проб

Прибор DK 8S, спроектированный согласно GLP, предназначен для влажного сжигания (озоления) жидких или твердых образцов. Широкий диапазон температур сжигания (от комнатной до 450°C) способен удовлетворить требования как стандартного метода сжигания, так и метода Къельдаля.

Характеристики и Преимущества

- Объем анализируемого образца: 8 пробирок по 35 мл.
- Компактные размеры - 233*152*448 mm (ширина на 25% меньше всех предыдущих моделей).
- Время сжигания можно выбрать в соответствии с анализируемым материалом и методом.
- Металлический корпус, покрытый эпоксидной краской, полностью защищен от коррозии, химических и физических воздействий.
- Удобное расположение пробирок вдоль бокового экрана позволяет улучшить нагрев пробы и уменьшить потери.
- Диджестер VELP безопасен в работе, экономит химикаты, время оператора и пространство лаборатории.

Температура нагревательного элемента контролируется электронной системой с микропроцессором, что обеспечивает высокую воспроизводимость параметров сжигания.

Прибор сконпанован так, что в случае разлива жидкости внутренние части не повреждаются.

Благодаря эффективной системе удаления дыма, состоящей из помпы JP и скруббера SMS, диджестер может работать без использования колпака или вытяжного шкафа.

Возможна модернизация программного обеспечения с использованием персонального компьютера. Можно выбрать до 20 программ работы. Для каждой программы можно выбрать до четырех температурных режимов с соответствующими продолжительностями обработки. В соответствии с нормами GLP предусмотрена возможность протоколирования данных испытания через принтер или компьютер.

Характеристики

Дисплей: жидкокристаллический двухстрочный (16x2)

Выбор языка 6 языков: I, UK, F, E, D, T

Выбор температурных шкал °C или °F

Калибровка температуры Автоматическая

Интерфейс серийный RS232

Выбор программ 20 программ

Выбор температуры от комнатной до 450°C

Продолжительность обработки от 001 до 999 мин.

Временной шаг	1 мин.
Продление времени обработки	предусмотрено
Диаметр и число нагревательных гнезд	42 мм - 8 гнезд
Мощность	1350 Вт
Масса	11 кг
Скорость нагрева	от 20 до 420°C 30 мин.
Стабильность температуры нагревательного блока	±0.5°C

<https://assa-group.ru/dk-8s>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.