



Водонепроницаемый кондуктометр HI 983303, HI 983306, HI 983307, HI 983308

Производитель: **HANNA
Instruments**

Модель: 983303, 983306, 983307,
983308

<https://assa-group.ru/konduktometr-y-hi-983303-hi-983306-hi-983307-hi-983308>

Каждый водонепроницаемый кондуктометр снабжен электродом и двумя метрами кабеля с резьбой 1/2" для поточного измерения. Электрод снабжен температурным сенсором для автоматической термокомпенсации. Для установки контрольной точки или для калибровки прибора достаточно всего лишь повернуть триммер на передней панели прибора. Кондуктометр может быть легко и быстро установлен практически везде. Питание 12 VDC позволяет проводить длительные по времени измерения.

Характеристики

	HI 983303	HI 983306	HI 983307	HI 983308
Диапазон	0-1999 μS/см	0-1990 ppm	0.00-9.99 mS/см	0.00-9.99 ppt (г/л)

(мг/л)

Разрешение	10 μ S/см	10 ppm	0.01mS/см	0.01ppt
Точность	$\pm 2\%$ полной шкалы			
Отклонение	$\pm 2\%$ полной шкалы			
Калибровка	Ручная одноточечная			
Калибровочный раствор	HI 70031P	HI 70032P	HI 70039P	HI 70039P
Термокомпенсация	Автоматическая от 5 до 50 °C			
Контрольная точка	200-1600 μ S/см	200-1600 ppm	0.70-3.50 mS/см	0.70-3.50 ppt
Электрод	HI 7634/2	HI 7634/2	HI 7632/2	HI 7632/2
Питание	Внешний адаптер 12 VDC			

Окружающие условия от 5 до 50 °C

Габариты и вес 86 x 94 x 33 мм, 150 г.

<https://assa-group.ru/konduktometry-hi-983303-hi-983306-hi-983307-hi-983308>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.