



Кондуктометр inoLab Cond 7110

Производитель: WTW

Модель: Cond 7110

<https://assa-group.ru/inolab-cond-7110>

Простые в использовании кондуктометры WTW с термокомпенсацией, контролем дрейфа

Возможности:

- Высокая точность измерений
- Соответствие GLP
- Простота и удобство в работе.
- Возможность монтажа на стене.
- Автономный источник питания.
- Поддержка различных единиц измерения.
- Легко считываемый дисплей.
- Соответствие требованиям USP 24 и ISO

Характеристики

Модель

Cond 7110

Диапазон

Проводимость 0...1000 мСм/см

Соленость: 0 ... 70

TDS (солесодержание) 0...1999

	мг/л
Погрешность (± 1 деление)	Температура: $-5,0 \dots +105,0$ °C $\pm 0,5\%$
Константы ячейки	Температура: $\pm 0,1$ °C Калибруемые по раствору 0,01 М КСl : 0,450 ... 0.500 см-1, 0,800 ... 0,880 см-1,
	Настраиваемые: 0,090 ... 0,110 см-1 и 0,25 ... 2,5 см-1
Контроль датчика:	Фиксированная 0,01 см-1 Оценка состояния датчика производится после каждой калибровки, результат выводится на дисплее
Компенсация температуры:	Автоматическая нелинейная,
Контроль дрейфа: Калибровка	линейная от 0,000 до 3,000 %/°C Автоматический или ручной Автоматическая по 1, точке
https://assa-group.ru/inolab-cond-7110	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zapro@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.