



ProfiLine Cond 3110

Производитель: **WTW**

Модель: Cond 3110

<https://assa-group.ru/profiline-cond-3110>

Cond 3110 с новым 2-электродным датчиком общего назначения для измерений проводимости.

- Прочный корпус и 100%-ная защита от влаги
- Четкие нажатия кнопок
- Встроенный таймер для напоминания о калибровке
- Легкая работа и надежный результат гарантирован как для природной воды, так и на химическом производстве.

Характеристики

Модель	Cond 3110
Проводимость	0,0 ... 1000 мСм/см ± 0,5 % значения
Дополнительно	
Удельное сопротивление	–
Константы ячеек	заданные: 0,475 см ⁻¹ , 0,880

	см-1 калибруемые: 0,450 ... 0,500 см-1, 0,800 ... 0,880 см-1
Соленость	0,0 ... 70,0 (по таблицам IOT)
TDS	–
Температура	– 5,0 ... 105,0 °C ± 0,1 °C
Контроль дрейфа	автоматически
Tref	20 °C/25 °C
Компенсация T	nLF
Память калибровки	вызов текущих значений
Дисплей	сегментный ЖК
Память	–
Сохранение	–
Интерфейс	–
Питание	4 x 1,5 В АА или 4 x 1,2 V NiMH
Автономная работа	до 1000 часов
https://assa-group.ru/profiline-cond-3110	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.