



ProfiLine Oxi 3310

Производитель: **WTW**

Модель: Oxi 3310

<https://assa-group.ru/profiline-oxi-3310>

Oxi 3310 – это профессиональный карманный измеритель растворенного кислорода немецкой компании WTW.

Оксиметр Oxi 3310 предназначен для использования в полевых условиях и имеет степень пыле- и влаго- защищенности IP67. Oxi 3310 компании WTW оснащен закрытой клавиатурой, которой легко пользоваться, не снимая перчаток, а также легко очищать от загрязнений. А его датчики обладают исключительной надежностью.

Oxi 3310 – это топовая модель в линейке портативных измерителей растворенного кислорода компании WTW с современным, удобным для пользователя интерфейсом. Результатами измерений Oxi 3310 на выходе являются данные как о концентрации, так и о насыщенности раствора.

Графический дисплей Oxi 3310 обладает подсветкой для измерений в любых условиях освещенности.

В комплект поставки Oxi 3310 входит MultiLab® Importer для выгрузки данных в Excel®. Благодаря своей простоте, надежности и точности, идентичной аналогичному стационарному

оборудованию, кислородомеры компании WTW успешно применяются для анализа на промышленных предприятиях, водоканалах, очистных сооружениях и при обследовании природных объектов. В частности, измерители растворенного кислорода компании WTW заслужили высокую оценку у специалистов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Характеристики

Модель	Oxi 3310
Растворенный кислород	0,00 ... 20,00 мг/л $\pm$ 0,5 % значения
	0 ... 90 мг/л $\pm$ 0,5 % значения
Насыщение	0,0 ... 200,0 % $\pm$ 0,5 % значения
	0 ... 600 % $\pm$ 0,5 значения
Парциальное давление	0 ... 200,0 гПа, 0 ... 1250 гПа $\pm$ 0,5 %
Температура	- 5,0 ... 105,0 °C $\pm$ 0,1 °C
Контроль дрейфа	автоматически/вручную
Калибровка	CellOx/DurOx с калибровочным сосудом OxiCal или по внешнему стандарту
Память калибровки	вызов до 5 последних калибровок
Встроенный барометр для	да

компенсации атмосферного
давления

Дисплей

графический ЖК с подсветкой

Память

вручную 200/автоматически
5000

Сохранение

вручную/по таймеру

Интерфейс

mini-USB

Питание

4 x 1,5 В АА или 4 x 1,2 V NiMH

Автономная работа

до 1000 часов (150 с
подсветкой)

<https://assa-group.ru/profiline-oxi-3310>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.