



Цифровой датчики InoLab Multi 9420 / 9430

Производитель: **WTW**

Модель: Multi 9420 / 9430

<https://assa-group.ru/inolab-multi-9420--9430>

Двухканальный цифровой InoLab Multi 9420 и трехканальный InoLab Multi 9430. Заменены на модели 9620 и 9630

Лабораторные приборы с интеллектуальными цифровыми датчиками. Цифровые датчики на основе проверенных временем решений хранят в памяти калибровку и выполняют все необходимые вычисления.

Предусмотрена возможность использования специальных pH/ОВП и ионоселективных электродов посредством специального DIN или BNC адаптера.

Приборы имеют прочный корпус с антибактериальным покрытием и цветной дисплей .

Характеристики

pH

-2,000 – 20,000

мВ	± 1250,0; ±2000
рН/мВ , температура	-5,0 – 105,0 °С
Проводимость	10 мкСм/см – 2000 мСм/см
Дополнительно	0,0 – 19,99 мкСм/см с K=0,1 см-1
Удельное сопротивление	0,00 – 30 мΩ•см
Соленость	0,0 – 70,0 по таблицам IOT
Солесодержание (TDS)	0 – 1999 мг/л 0 – 19,99 г/л
Проводимость (температура)	-5,0 – 105,0°С
O2 (оптический)	0,00 – 20,00 мг/л
O2 (оптический) насыщение	0 – 200,0%
O2 (оптический) парц. давление	0 – 400,0 гПа
O2 (оптический), температура	0,0 – 50,0°С
Питание	4x1,5 В АА батарейки или от адаптера

Предусмотрена защита настроек паролем, соответствует (GLP)
Память 500 / 10 000 результатов; данные сохраняются вручную или автоматически.

<https://assa-group.ru/inolab-multi-9420--9430>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

проконсультируем в юридических
вопросах.