



Термостат для БПК TS 606, TS 1006

Производитель: **WTW**

Модель: TS 606, TS 1006

<https://assa-group.ru/ts-606-ts-1006>

Для инкубации образцов при постоянной температуре в течение периода реакции необходим термостат. WTW предлагает термостаты разлитного размера с температурой, регулируемой в пределах 10 °C Z 40 °C с питанием 230 В/50 гц. точность поддержания температуры составляет ± 1 °C.

Поскольку образцы необходимо непрерывно перемешивать, в термостатах предусмотрены внутренние розетки для подачи питания к мешалкам. В зависимости от конструкции имеется от 2 до 4 полок, таким образом, возможно термостатирование одновременно до 48 стандартных образцов БПК с магнитными мешалками IS 12 или IS 6ZVar.

Большая модель TS 1006Zi разработана для специальных применений и имеет достаточно места для размещения склянок 1,5 л или склянок с боковыми носиками

Модели TS 606/2Zi и TS 606/4Zi на заказ комплектуются прозрачной дверцей специально для применения с системой OxiTop® Control, чтобы собирать данные, не открывая закрытую стеклянную дверцу. таким образом полностью исключаются флуктуации температуры.

Характеристики

	TS 606/2-i	TS 606/4-i	TS 1006-i
Число полок	2	4	4 больших полки
Количество образцов	2 x 12 склянок БПК	4 x 12 склянок БПК	4 x 12 склянок БПК 4 x 6 специальных склянок
Стеклопанель	Опция	Опция	—
Контроль температуры	+10 °C ... +40 °C ±1 K; Шаг настройки 1 °C		
Внешняя температура	Работа: +10 °C ... +32 °C (класс климата SN); Хранение: Z25 °C ... +65 °C		
Объем	180 л	360 л	500 л
габариты	850 x 602 x 600	1589 x 602 x	1515 x 755 x 715
внешн.:	734 x 513 x 433	600	1338 x 646 x 516
(В x Ш x Г, мм)		1418 x 513 x	
внутр.:		433	
Вес	37 кг	50 кг	72 кг

<https://assa-group.ru/ts-606-ts-1006>

**Подберем
оборудование**

конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.