



## Термопреобразователь сопротивления HI 768 Pt100

Производитель: **HANNA  
Instruments**

Модель: 768 Pt100

<https://assa-group.ru/hi-768-pt100>

Четырехпроводные приборы.

Самая распространенная форма платиновых резистивных датчиков - это **Pt100**, что обычно указывает на сопротивление в 100 Ом при температуре 0.0°C с температурным коэффициентом в 0.00385 Ом/1 °C. За дополнительную плату Вы можете заказать **платиновые** сенсоры с минимальным сопротивлением 250, 500 или 1000 Ом.

### Характеристики

| Модель  | Назначение                                                  | Габариты                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| HI 768P | Общечелевой,<br>проникающий<br>наконечник, цветная<br>ручка | Общая длина - 205<br>мм.<br><br>Длина наконечника - |

100 мм.

Диаметр  
наконечника - 3 мм.

HI 768A

Наконечник для газа  
и воздуха

Общая длина - 205  
мм.

Длина наконечника -  
100 мм.

Диаметр  
наконечника - 6 мм.

HI 768L

Общечелевой  
наконечник для  
жидкостей

Общая длина - 205  
мм.

Длина наконечника -  
100 мм.

Диаметр  
наконечника - 3 мм.

<https://assa-group.ru/hi-768-pt100>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.