



Датчик pH/ОВП

Производитель: HACH-LANGE

Модель: 1200 S sc датчик pH/ОВП

<https://assa-group.ru/1200-s-sc-datchik-phovp>

- Максимальная надежность
- Стабильный, прочный дифференциальный электрод
- Проверенная комбинация электродов с различными вариантами исполнения
- Прямое подключение к контроллеру SC
- Надежный комбинированный электрод 1200 sc

Высококачественные комбинированные электроды доказали свою применимость во многих аналитических задачах. Они поставляются в специализированных исполнениях для конкретных задач. Все датчики 1200 sc могут подключаться к универсальным контроллерам SC как напрямую, так и через промежуточные устройства.

Преимущества

Будь то муниципальные или промышленные сточные воды, питьевая или технологическая вода, высочайшее качество и отвечающая требованиям задачи конструкция гарантируют прекрасные эксплуатационные характеристики ОВП электродов. Цифровые технологии позволяют произвольно комбинировать их с другими SC

датчиками.

Датчики серии sc подключаются к универсальным промышленным контроллерам серии SC 200 (2-х канальный) и SC 1000 (многоканальный)

	1200-S sc pH	1200-S sc ORP
Диапазон	0...14 pH	-1500...1500 мВ
Диапазон измерения температуры	-5 ... 60 °С	
Время отклика	T90 < 15 с	
Время отклика при измерении температуры	T90 < 2 мин	
Темп. компенсация	Автоматическая или ручная	Нет
Калибровка	Автоматическая по 1 или 2 точкам	Ручная по 1 точке
Макс. скорость потока	4 м/с	
Макс. давление	2 Бар	
Материал, контактирующий с образцом	Сталь, PPS, стекло	Сталь, PPS, стекло/платина

Вес 1 кг
Габариты 44 x 500 мм
Кабель сенсора 10 м, IP 68

<https://assa-group.ru/1200-s-sc-datchik-phovp>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.