



Промышленный анализатор Polymetron Chloromat 9184

Производитель: HACH-LANGE

Модель: Chloromat 9184

<https://assa-group.ru/polymetron-chloromat-9184>

Особенности промышленного анализатора Chloromat 9184 от фирмы HACH-Lange:

- Анализ активного (HOCl) или общего свободного хлора (HOCl+ClO-) в зависимости от комплектации
- Нет мешающего влияния хлораминов
- Минимальные требования к обслуживанию
- Быстрое время отклика
- Низкие пределы обнаружения позволяют эффективно отслеживать следовые количества хлора
- Простое управление через экранное меню
- Два аналоговых выхода с автоматической настройкой под текущий режим работы
-

Характеристики

Модель	9184 HOCl	9084 TFC/pH	9184
	(активный хлор)		TFC/Acid
		(активный/с	(свободный

вободный хлор)
хлор)

Образец

Температур 0 - 45 °C
а:

Частицы: Отсутствие взвешенных частиц

Давление/п Слив находится под атмосферным давлением,
оток: 10-30 л/ч (идеально от 12 до 15 л/ч)

Подключение:

Образец: 4 x 6 мм ПЭ трубка

Слив: 6 x 8мм ПЭ трубка

Источник	90 ... 265 В, 50/60 Гц, 25	90 ... 265 В, 110/240В,
питания:	А	50/60 Гц, 25 50/60 Гц, 50
		А А

Монтажный комплект:	Трансмиттер + HOCl датчик (кабель 10 м)	Трансмиттер + HOCl датчик + рН-электрод (кабель 10 м)	Кабинет (20 кг)
---------------------	---	---	-----------------

Анализ

Диапазон:	0..5 мг/л HOCl	0..5 мг/л свободного хлора	0..5 мг/л свободного хлора
Воспроизводимость:	< ± 2 % от значения или <5 мкг/л	HOCl: < ± 2 % от значения	< ± 2 % от значения или <5 мкг/л

или <5
мкг/л

Свободный
хлор:

При pH
 <7.5 : $< \pm$
5% от
значения
или <10
мкг/л

При pH
 <8.0 : $< \pm$
10% от
значения
или <20
мкг/л

При pH
 >8.0 : $< \pm$
15% от
значения
или <30
мкг/л

Предел обнаружения: <10 мкг/л HOCl

<10 мкг/л
 HOCl

~ 10 мкг/л
свободного
хлора

~ 20 мкг/л
свободного

хлора

Время <90 секунд
отклика:

Пробоподго товка:	Нет	Нет	Доведение рН ~ 5
----------------------	-----	-----	---------------------

Мешающие Озон и диоксид хлора
влияния:

Окружающа 0 - 45 °С
я температу
ра:

Калибровка
:

Ноль: электрически или по воде, свободной от
хлора

Наклон: с использованием образцового метода

<https://assa-group.ru/polymetron-chloromat-9184>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических

вопросах.