



Цифровой промышленный контроллер DIQ/S 182

Производитель: **WTW**

Модель: 182

<https://assa-group.ru/kontroller-diqs-182>

Возможность подключения до 4 цифровых датчиков к одному контроллеру для эксплуатации в системе очистки сточных вод.

Любое сочетание IQ-датчиков. Измерение непосредственно на месте pH, ORP, растворенного кислорода, проводимости, температуры, мутности/взвешенных веществ, аммония, нитратов и органического углерода. Электропитание в широком диапазоне ~100-240 В или 24 В постоянного напряжения. Цифровые выходы PROFIBUS DP или MODBUS RTU До 5 аналоговых и до 6 релейных выходов.

Возможность подключения до 4 цифровых датчиков к одному контроллеру для эксплуатации в системе очистки сточных вод.

Характеристики

Дисплей	Графический черно-белый дисплей 72x40 мм с подсветкой, разрешение 128x64 пикселей.
---------	--

Электроподключение	100-230 VAC (50/60 Hz), 24 V DC
Окружающая температура	Рабочая: -20...+55 °C Хранения: -25...+65 °C
Материал корпуса	Поликарбонат с 20% стекловолокна
Степень защиты	IP 66 (NEMA 4X)
Размеры (ШхВхГ)	DIQ 182: 144x144x95 Модуль DIQ: 95x95x58
Вес	DIQ 182: 1 кг DIQ/S 182 XT и DIQ/S 182 XT-4: 1.5 кг
Гарантия	3 года

<https://assa-group.ru/kontroller-diqs-182>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.