



ТЕРМОТЕСТ-20-01

Производитель: Термэкс

Модель: ТЕРМОТЕСТ-20-01

<https://assa-group.ru/termotest-20-01>

- Термостат для поверки и калибровки мер сопротивления типа Р321
- Нестабильность и неоднородность в пределах ± 0.05 °С
- Диапазон регулирования температуры +15...+25 °С

Жидкостный термостат ТЕРМОТЕСТ-20-01 предназначен для поддержания заданной температуры при поверке и калибровке мер сопротивления типа Р321.

- Развитые системы самодиагностики и защиты для контроля превышения температуры теплоносителя над установленным значением, уровня теплоносителя в ванне, температуры двигателя насоса, исправности нагревателей и элементов управления ими.
- Включение и выключение в заданное время благодаря встроенным часам.
- Адаптивный самонастраивающийся регулятор температуры.
- Насосы, выполненные из нержавеющей стали, подшипники и пружинные муфты оригинальной конструкции, используемые в приводе, гарантируют длительную работу термостатов с любым теплоносителем в широком

диапазоне температур.

- Возможность подключения внешнего датчика температуры.

В качестве опций доступны: внешний управляющий датчик, интерфейсы RS-232 или RS-485.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.

Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры	+15...+25 °C
Нестабильность поддержания установленной температуры	±0.05 °C
Неоднородность температурного поля в рабочем объёме термостата	±0.05 °C
Объём ванны	44 л
Количество стаканов	9 шт
Рекомендуемый теплоноситель	вода деминерализованная
Рекомендуемый теплоноситель для стаканов	масло трансформаторное
Габаритные размеры термостата	715×425×630 мм
Масса термостата без теплоносителя	38 кг
Потребляемая мощность	2.2 кВт

<https://assa-group.ru/te-motest-20-01>

**Подберем
оборудование**

конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.