



ВИС-Т-01

Производитель: **Термэкс**

Модель: ВИС-Т-01

<https://assa-group.ru/vis-t-01>

Соответствует требованиям ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71, ISO 3104 и DIN 51366

Диапазон регулирования температуры +20...+100 °С

Три вискозиметра в два ряда

Жидкостный переливной термостат с прозрачными стенками ВИС-Т-01 предназначен для поддержания заданной температуры при проведении измерений вязкости нефтепродуктов с помощью стеклянных вискозиметров в соответствии с ГОСТ 33, ГОСТ Р 53708, ASTM D445, IP 71, ISO 3104 и DIN 51366.

- Развитые системы самодиагностики и защиты для контроля превышения температуры теплоносителя над установленным значением, уровня теплоносителя в ванне, температуры двигателя насоса, исправности нагревателей и элементов управления ими.
- Включение и выключение в заданное время благодаря встроенным часам.
- Адаптивный самонастраивающийся регулятор температуры.

- Возможность регулировать температуру по программе, состоящей из 10-ти температурно-временных интервалов.
- Выбор оптимальных настроек в зависимости от используемого теплоносителя.
- Регулируемая скорость нагрева и охлаждения теплоносителя.
- Возможность подключения внешнего датчика температуры.
- Насосы, выполненные из нержавеющей стали, подшипники и пружинные муфты оригинальной конструкции, используемые в приводе, гарантируют длительную работу термостатов с любым теплоносителем в широком диапазоне температур.
- «Бережное» отношение к полиметилсилоксановым (ПМС) теплоносителям, увеличивающее срок их использования.
- Удобный встроенный секундомер для отсчета времени при проведении измерений.

Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры +20...+100 °C

Нестабильность поддержания установленной температуры ± 0.01 °C

Неоднородность температурного поля в рабочем объеме термостата ± 0.01 °C

Объем ванны

Рекомендуемый теплоноситель: 20 л

• для диапазона температур +20...+80 °C

вода дистиллированная
жидкость охлаждающая ОЖ 40
(ТОСОЛ А-40)

• для диапазона температур +20...+95 °C

ПМС-20

• для диапазона температур +20...+100 °C

Количество мест для установки 3 шт

вискозиметров

Габаритные размеры термостата 430×275×620 мм

Открытая часть ванны 130×155 мм

Глубина ванны 315 мм

Размер смотрового окна 165×285 мм

Масса термостатов без

21 кг

теплоносителя

Потребляемая мощность 2.2 кВт

<https://assa-group.ru/vis-t-01>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.