



Биологический микроскоп MX 300 / MX 300 (T)

Производитель: [Microoptix](#)

Модель: 300 / 300 (T)

<https://assa-group.ru/mx-300--mx-300-t>

- Микроскоп с оптикой ICO Infinitivie (на «бесконечность»)
- Эргономичный современный дизайн
- Компенсационная бинокулярная/тринокулярная головка
- Реверс-револьвер на 5 объективов
- 5 объективов план ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 20x/0,40, 40x/0,65, 100x/1,25 (масляная иммерсия)
- Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки
- Система освещения по Келлеру
- Встроенное освещение LED (светодиод) 12 В, 3 Вт с регулировкой
- Противогрибковое покрытие оптики

Характеристики

Увеличение
Визуальная насадка

до 2000x
— бинокулярная (MX 300) или

Окуляры	тринокулярная (МХ 300 (Т)) головка — поворотная на 360° с наклоном 30°, компенсация диоптрийной разницы (±5 диоп.), межзрачковое расстояние 55–75 мм широкопольные WF 10х/18 мм
Штатив	металлический, основание 300х300 мм с резиновыми ножками, окрашенный огнеупорной эмалью реверс-револьвер, 5 позиций для объективов
Револьвер	план ахромат ICO Infinitive: 4х/0,10, 10х/0,25, 20х/0,40, 40х/0,65 подпружиненный, 100х/1,25 подпружиненный (масляная иммерсия)
Объективы	прямоугольный, 130х140 мм, механический градуированный, рукоятка препаратоводителя справа
Предметный столик	регулируемый по
Конденсор Аббе	

Фокусировка

высоте с ирисовой
диафрагмой, пА 1,25,
с держателем
фильтров

— коаксиальные
винты грубой и
точной фокусировки
— встроенный
механизм блокировки
фокусировки для
защиты препарата и
быстрой настройки
при его смене

— механизм
регулировки
плавности хода
LED (светодиод), 12 В,
3 Вт

Источник света

Источник питания
Коллектор

220 В, 50 Гц
система освещения
по Келлеру с линзой,
полевой ирисовой
диафрагмой и
механизмом
центрирования

Рабочая температура,
влажность
Вес

18–35 °С, менее 85 %

7 кг

<https://assa-group.ru/mx-300--mx-300-t>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.