



Гематологический анализатор Abacus Junior 30 ND

Производитель: **Diatron**

Модель: Junior 30 ND

<https://assa-group.ru/abacus-junior-30-nd>

- Автоматический гематологический анализатор на 14/16 параметров
- Автоматический пробоотборник
- Производительность — 30 тестов/час
- Большой графический цветной сенсорный жидкокристаллический дисплей
- Встроенный принтер
- Русифицирован
- Предназначен для небольших и средних лабораторий

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.

Характеристики

Производительность
Объем пробы

30 тестов/час
25 мкл цельной крови

Тип пробы	человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец
Диаметр апертуры	80 мкм
Измеряемые параметры	14/16 параметров: RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW- CV** (PDW-SD**), RDW- CV** (RDW-SD**), P- LCR, P-LCC ** переменные параметры
Метод отбора пробы	система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником
Метод измерения	импедансный
Реагенты без цианида	разбавитель, лизирующий раствор, очищающий раствор
Процедура очистки	прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая очистка в каждом измерительном цикле
Контроль качества	— 6 уровней — среднее — $\pm$ диапазон — SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров — 64-дневный график

Калибровка

Левея — Дженнингса
— отдельная база
данных QC (контроля
качества)
— автоматическая (по
калибратору) по 1, 2
или 3 измерениям
— по факторам
(ручная) для RBC,
MCV, RDW, WBC, HGB,
PLT, MPV

Многопользовательск
ий режим

3-уровневая работа
с несколькими
пользователями
с выбираемым
уровнем доступа,
идентификацией
пользователя

Интерфейс
пользователя

и паролем
простой
в использовании;
сенсорное
управление + кнопка
START

Языки

русский, английский,
немецкий,
французский,
испанский,
итальянский,
португальский

Дисплей

цветной сенсорный ж
идкокристаллический
дисплей

Внешняя клавиатура
и мышь

USB

Емкость хранения

10 000 результатов,

базы данных

Интерфейс связи
Интерфейс выгрузки
данных
Интерфейс принтера
Принтер

Источник питания

Питание

Потребляемая
мощность

Температура,
влажность

Габариты

Вес

включая гистограммы
RBC, PLT, WBC и
полные данные
пациентов
USB, серийный RS-232
USB Flash Drive

USB
встроенный
термопринтер, черно-
белая бумага, 56 мм в
ширину

внешний сетевой
адаптер, выход 12 В
(DC), 6 А

110-220 или 220-240
В, 50/60 Гц

10 Вт — режим
ожидания, 72 Вт —
режим работы

15-35 °С, менее 80 %

320x260x365 мм

12 кг

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.

<https://assa-group.ru/abacus-junior-30-nd>

**Подберем
оборудование**

конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.