



Гематологический анализатор Abacus 3 (СТ)

Производитель: **Diatron**

Модель: 3 (СТ)

<https://assa-group.ru/abacus-3-st>

- Автоматический гематологический анализатор на 22 параметра, включая дифференцировку лейкоцитов на 3 подгруппы
- Большой цветной графический жидкокристаллический дисплей
- Производительность — 60 тестов/час
- Функция самодиагностики для контроля достоверности и точности работы
- Встроенный принтер
- Большой объем памяти
- Многоуровневая система контроля качества
- Русифицирован
- Высокопроизводительный анализатор для вашей лаборатории

Характеристики

Производительность

Объем пробы

Тип пробы

(стандартный режим)

Диаметр апертуры

Измеряемые

параметры

Метод отбора пробы

Метод измерения

Реагенты без цианида

Процедура очистки

60 тестов/час

100 мкл цельной
крови

человек (общий),
мужчина, женщина,
подросток, ребенок,
младенец

80 мкм (RBC/PLT),
100 мкм (WBC)

22 параметра,
включая
дифференцировку
лейкоцитов на 3
подгруппы: WBC, LYM,
MID, GRA, LYM%,
MID%, GRA%, RBC,
MCV, HCT, HGB, MCH,
MCHC, PLT, MPV, RDW-
SD, RDW-CV, PCT, PDW-
SD, PDW-CV, P-LCR, P-
LCC

открытые и закрытые
пробирки

импедансометрическ
ий

разбавитель,
лизирующий раствор,
очищающий раствор
прожиг высоким
напряжением
в апертуре
и химическая очистка
в каждом

измерительном цикле

Контроль качества

Калибровка

Многопользовательский режим

Интерфейс
пользователя

Языки

— отдельная база данных QC — график Левея-Дженнинга — USB и опция штрих-кода для загрузки целевых значений — чтение QR кодов для ссылки ввода данных — автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3 измерениям — по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV
3-уровневая работа с несколькими пользователями с выбираемым уровнем доступа, идентификацией пользователя и паролем простой в использовании; управление через клавиатуру: 6 программных клавиш, 6 постоянных функциональных клавиш, кнопки курсора и цифровые клавиши
русский, английский, французский, немецкий, китайский,

Дисплей
Внешняя клавиатура

Емкость хранения
базы данных
Процессор

Интерфейс связи
Интерфейс выгрузки
данных
Интерфейс принтера

Принтер
Источник питания

Питание

Потребляемая
мощность

Температура,

греческий,
индонезийский,
итальянский,
персидский,
польский,
португальский,
румынский,
испанский,
вьетнамский и другие
по запросу
цветной сенсорный
стандартная
PS/2-совместимая
(опция)
10 000 результатов

Dimm-PC SC520 CPU
(производительность
Pentium)
серийный RS-232
USB Flash Drive

Centronics
(параллельный)
или USB
встроенный
внешний сетевой
адаптер, выход 12 В
(DC), 6 А
110-220
или 220-240 В, 50/60
Гц
10 Вт — режим
ожидания, 80 Вт —
режим работы
15-35 °С, менее 85 %

влажность
Габариты

350x490x385 мм

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.

<https://assa-group.ru/abacus-3-st>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.