



Магнитная мешалка РИТМ

Производитель: Эконикс-эксперт

Модель: Магнитная мешалка
РИТМ

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=1386

Лабораторная магнитная мешалка РИТМ-01 предназначена для перемешивания жидкостей с небольшими показателями вязкости при заданной постоянной скорости вращения магнитного якоря.

Магнитная мешалка РИТМ-01 может быть использована как при подготовке проб к проведению анализов, так и непосредственно во время измерения.

Применение магнитной мешалки РИТМ-01 возможно в лабораториях различных промышленных предприятий, научно-исследовательских центрах, в практикумах ВУЗов и т.д.

Рабочая поверхность магнитной мешалки РИТМ-01 выполнена из химически стойкого полипропилена, что значительно расширяет возможность её применения.

Магнитная мешалка РИТМ-01 комплектуется якорем* в виде цилиндрической ферритовой палочки размером 15X5 мм в полиэтиленовой оболочке.

В базовой комплектации магнитная мешалка РИТМ-01 работает от

сети переменного тока через адаптер питания.

В комплектации "Управляемая мешалка" (УММ) работает как от сети (аналогично базовой комплектации), так и от аккумуляторной батареи анализаторов серии "Эксперт" (ионометры, кислородометры, кондуктометры, фотометры, коррозиметры, кулонометры и.т.д.) или "Экотест-ВА" через соединительный кабель.

Технические характеристики магнитной мешалки РИТМ-01

Напряжение питания при работе 12

1. в базовой комплектации: от промышленной сети 220В/50Гц через адаптер питания 220/12, В 5-12

2. в комплектации "Управляемая мешалка" (УММ): от аккумуляторной батареи анализаторов серии "Эксперт" и "Экотест-ВА", В

Номинальная частота сети, Гц	50
Диапазон скоростей вращения, об/мин	300-1500
Габаритные размеры, диаметр/высота, мм	125/50
Масса, кг	0,5
Объем перемешивания, тах, л	1
Корпус мешалки	Пластик «АВС»
Поверхность мешалки (химически стойкий материал)	Полипропилен
Условия эксплуатации магнитной мешалки РИТМ-01	
Температура окружающего воздуха, оС	от 5 до 40
Относительная влажность	до 90

воздуха при 25 оС, %

Атмосферное давление, кПа/мм рт.ст. от 84,0 до 106,7/

от 630 до 800

Комплект поставки магнитной мешалки РИТМ-01

Магнитная мешалка 1 шт.

Якорь 2 шт.

Блок питания 1 шт.

Паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.

Упаковка 1 шт.

Соединительный кабель для подключения к анализаторам "Эксперт" и "Экотест-ВА" только для комплектации "УММ"

*Возможно использование якорей из инертных материалов специализированной формы (поставляются по отдельному заказу).

- Эргономичный дизайн
- Надёжность и простота
- Регулируемая частота вращения
- Режим эксплуатации - непрерывный, круглосуточный

Гарантия производителя 12 месяцев со дня отгрузки.

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=1386

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.