



Щёковая дробилка BB 500 XL

Производитель: Retsch GmbH

Модель: BB 500 XL

<https://assa-group.ru/shchekovaya-drobilka-bb-500-xl>

Щёковая дробилка BB 500 XL используется для **быстрого и эффективного измельчения средне-твёрдых, твёрдых, хрупких и прочных материалов.** Возможность исполнения размольной гарнитуры из различных материалов, включая сталь без содержания тяжёлых металлов, а также производительность и безопасность делают BB 500 XL идеальной для пробоподготовки как в лабораториях, так и на промышленных площадках.

Для измельчения небольших количеств материала BB 500 XL **может работать по партиям**; для дробления больших количеств - **непрерывно**. Непрерывное задание ширины щели и контроль нулевой точки гарантируют воспроизводимые результаты.

BB 500 XL благодаря своему **мощному двигателю** обеспечивает **очень эффективное дробление.**

Примеры применения

базальт, гранит, камни, кварц, керамика, кокс, кремний, минералы, оксидная керамика, полевой шпат, руды, сплавы, стекло, стройматериалы, уголь, цементный клинкер, шамот, шлак, ...

Преимущества оборудования

- высокая степень измельчения 50:1
- непрерывное задание ширины щели
- защита от перегрузки
- широкий выбор материалов размольной гарнитуры для измельчения без загрязнения
- съёмная воронка с защитой от выброса материала
- легко очищаемая размольная камера
- измельчение как партиями, так и непрерывное
- опциональная система удаления тонкой пыли
- опциональная централизованная система смазки
- возможность включения в технологическую линию
- специальное исполнение для измельчения полупроводниковых материалов

Характеристики

Использование	предварительное дробление
Область применения	химия / пластики, строительные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, геология / металлургия, стекло / керамика
Исходный материал	средней твердости, твердый, хрупкий, прочный
Принцип измельчения	давление
Исходный размер частиц*	
Конечная тонкость*	90%
Материал размольной гарнитуры	марганцовистая сталь
Ширина щеки	250 x 130 мм
Установка ширины щели	0 - 11 мм
Отображение ширины щели	шкала
Воронка	да
Система для удаления пыли	да

Централизованная смазка	нет
Версия для технологической линии	опционально
Объем приемного сосуда	15 л
Привод	3-фазный двигатель
Мощность привода	7,5 кВт
Электропитание	различные напряжения
Тип электросети	3-фазная
Степень защиты	IP 55
Ш x В x Г в закрытом виде	930 x 1400 x 1080 мм
Вес нетто	~ 1000 кг
Стандарты	CE
https://assa-group.ru/shchekovaya-drobilka-bb-500-xl	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.