



## Щёковая дробилка BB 600 XL

Производитель: Retsch GmbH

Модель: BB 600 XL

<https://assa-group.ru/shchekovaya-drobilka-bb-600-xl>

Щёковая дробилка BB 600 XL используется для **быстрого и эффективного измельчения средне-твёрдых, твёрдых, хрупких и прочных материалов.**

Благодаря малой установочной высоте (1 м), BB 600 XL **идеально подходит для непрерывного измельчения** в технологических линиях и станциях пробоподготовки. Благодаря компактному исполнению BB 600 XL могут легко заменить лабораторные щёковые дробилки в местах их установки.

В случае наличия небольшого количества материала с высокой начальной крупностью, в щёковой дробилке BB 600 XL его также можно измельчать и **по партиям.**

### Примеры применения

базальт, гранит, камни, кварц, керамика, кокс, кремний, минералы, оксидная керамика, полевой шпат, руды, сплавы, стекло, строительные материалы, уголь, цементный клинкер, шамот, шлак, ...

### Преимущества оборудования

- высокая степень измельчения
- высокая производительность до 3.500 кг/ч
- возможность задания ширины щели
- защита от перегрузки
- размер мелющих щек: 600 мм в высоту / 400 мм в ширину
- воронка с защитой от выброса материала
- легко очищаемая размольная камера
- измельчение как партиями, так и непрерывное
- опциональная система удаления тонкой пыли
- опциональная централизованная система смазки
- возможность включения в технологическую линию

## Характеристики

Использование	предварительное дробление
Область применения	химия / пластики, строительные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, геология / металлургия, стекло / керамика
Исходный материал	средней твердости, твердый, хрупкий, прочный
Принцип измельчения	давление
Исходный размер частиц*	
Конечная тонкость*	
Материал размольной гарнитуры	марганцовистая сталь
Ширина щеки	400 x 240 мм
Установка ширины щели	6 - 60 мм с распорными пластинами
Система для удаления пыли	да
Централизованная смазка	нет
Версия для технологической линии	опционально
Объем приемного сосуда	30 л
Привод	3-фазный двигатель

Мощность привода	15 кВт
Электропитание	различные напряжения
Тип электросети	3-фазная
Степень защиты	IP 55
Ш x В x Г в закрытом виде	925 x 1600 x 1370 мм
Вес нетто	~ 1350 кг
Стандарты	CE
<a href="https://assa-group.ru/shchekovaya-drobilka-bb-600-xl">https://assa-group.ru/shchekovaya-drobilka-bb-600-xl</a>	

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.