



## Крестовая ударная мельница SK 300

Производитель: Retsch GmbH

Модель: SK 300

<https://assa-group.ru/krestovaya-udarnaya-melnica-sk-300>

Крестовая ударная мельница SK 300 подходит для **предварительного и тонкого измельчения, как по партиям, так и непрерывного**. Она легка в обращении и может обрабатывать **средне-твердые и хрупкие вещества**.

Благодаря **регулируемой скорости измельчения** в диапазоне 2.000 - 4.000 об/мин, SK 300 подходит для **универсального использования**: от пробоподготовки в лабораторных целях до измельчения больших количеств материала на производствах, в том числе экспериментальных.

### Примеры применения

гипс, гравий, гранит, кокс, минералы, оксидная керамика, почва, руды, стекло, уголь, цементный клинкер, шамот, шлак и др.

### Преимущества оборудования

- Подходит для измельчения больших партий материала
- Возможность задания скорости измельчения для оптимальной адаптации к каждой конкретной пробе

- Определенная конечная тонкость благодаря ситовым вставкам с размером ячеек от 0,12 до 10 мм
- Лёгкая очистка благодаря сменным быстросъёмным размольной вставке, ротору и сити
- Большой выбор дополнительных приспособлений, включая различные системы сбора и подачи материала, роторы и сита
- Электрический тормоз двигателя
- Быстродействующий дверной замок
- Optional cyclone available

## Характеристики

Использование	измельчение
Область применения	сельское хозяйство, химия / пластики, строительные материалы, окружающая среда / переработка, геология / металлургия, стекло / керамика
Исходный материал	средней твердости, хрупкий
Принцип измельчения	удар
Исходный размер частиц*	
Конечная тонкость*	
Скорость при 50 Гц (60 Гц)	2000 - 4000 min <sup>-1</sup> (in steps of 200 min <sup>-1</sup> )
Установка скорости	да
Периферийная скорость ротора	15.5 - 31 м/с
Тип ротора	нержавеющая сталь / чугун
Материал размольной гарнитуры	закаленная сталь, нержавеющая сталь, чугун, сталь 1.1740 (для измельчения без намола тяжелых металлов)
Размер сит	трапециевидные отверстия 0.12 / 0.20 / 0.25 / 0.35 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.50 / 2.00 мм

Система для удаления пыли	круглые отверстия 3.00 / 4.00 / 5.00 / 6.00 / 8.00 / 10.00 мм
Объем приемного сосуда	циклон (дополнительная опция)
Привод	5 л / опционально: 30 л
	3-фазный двигатель с конвертором частоты
Мощность привода	1,1 кВт
Электропитание	200 - 240 В, 50 / 60 Гц
Тип электросети	1-фазная
Степень защиты	IP 41
Потребляемая мощность	1,5 кВт
Ш x В x Г в закрытом виде	600 x 1200 x 700 мм (со станиной)
Вес нетто	~ 60 кг (со станиной)
Примечание	~ 50 kg (without base frame)
Стандарты	CE
<a href="https://assa-group.ru/krestovaya-udarnaya-melnica-sk-300">https://assa-group.ru/krestovaya-udarnaya-melnica-sk-300</a>	

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.