

NEW



Просеивающая машина AS 200 basic

Производитель: [Retsch GmbH](#)

Модель: 200 basic

<https://assa-group.ru/proseivayushchaya-mashina-as-200-basic>

Аналитические просеивающие машины серии AS 200 используются для исследований и разработки, контроля качества сырья и готовой продукции, а также в контроле производственной деятельности. **Управляемый электромагнитный привод** гарантирует оптимальную адаптацию к каждому веществу. **Фракции с узким распределением** по размерам частиц могут быть получены даже **при очень коротких временах отсева**. AS 200 basic это **бюджетная модель** линейки просеивающих машин, обладающая привычным **качеством и надежностью приборов RETSCH**. Она имеет электронное задание амплитуды и времени отсева.

Примеры применения

цементный клинкер, химические вещества, кофе, строительные материалы, удобрения, наполнители, мука, зерно, металлические порошки, минералы, орехи, пластики, песок, семена, почвы, стиральные порошки, ...

Преимущества оборудования

- НОВИНКА: электронная установка амплитуды и времени
- Подходит для сухого и мокрого отсева
- Отличная эффективность анализа даже с небольшими временами отсева
- Эффективный электромагнитный привод
- Трехмерное движение распределяет материал равномерно по всей поверхности сита, что гарантирует оптимальное использование ситовой поверхности и приводит к более быстрому и воспроизводимому отсеиванию
- Высота ситовой колонны до 510 мм
- Свободное задание всех параметров отсева (амплитуда, время)
- Возможность работы с зажимными устройствами типа "comfort"
- Возможность использования ПО EasySieve для расчета результатов отсева
- Не требует технического обслуживания
- Простота эксплуатации, эргономичный дизайн

Характеристики

Использование	разделение, фракционирование, определение размеров частиц
Область применения	сельское хозяйство, биология, химия / пластики, конструкционные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, пищевые продукты, геология / металлургия, стекло / керамика, медицина / фармацевтика
Исходный материал	порошки, сыпучие материалы, суспензии
Диапазон измерений*	20 мкм - 25 мм

Движение материала	трехмерный рассев - вертикальное движение с угловым моментом
Максимальное количество материала	3 кг
Максимальное кол-во фракций	9 / 17
Максимальная масса комплекта сит	4 кг
Задание амплитуды	цифровое, 1 - 100% (0 - 3 мм)
Контроль амплитуды	-
Дисплей времени	цифровой, 1 - 99 мин
Возможность сухого отсева	да
Возможность мокрого отсева	да
USB-интерфейс	-
Возможность калибровки	-
Диаметр сит	100 мм / 150 мм / 200 мм / 203 мм (8")
Макс. высота колонны сит	510 мм
Зажимные устройства	"standard", "comfort", каждый для сухого и мокрого отсева
Степень защиты	IP 54 / IP 20
Электропитание	различные напряжения
Тип электросети	1-фазная
Ш x В x Д	417 x 212 x 384 мм
Вес нетто	~ 35 кг
Стандарты	CE
https://assa-group.ru/proseivayushchaya-mashina-as-200-basic	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.