



## Просеивающая машина AS 450 basic

Производитель: [Retsch GmbH](#)

Модель: 450 basic

<https://assa-group.ru/proseivayushchaya-mashina-as-450-basic>

AS 450 basic это бюджетная альтернатива аналитической просеивающей машине AS 450 control. Этот новый прибор имеет диапазон измерений от 25 мкм до 125 мм и может просеивать до 15 кг материала. Время и амплитуда задаются в цифровом виде, имеется встроенная память для хранения одной комбинации параметров сита. AS 450 basic предназначен для сухого и мокрого сита. Это экономичный прибор для работы с большими количествами сухого вещества с надежными результатами.

## Примеры применения

кокс, минералы, наполнители, песок, пластмассы, почва, руды, стройматериалы, уголь, химикаты, цементный клинкер, ...

## Преимущества оборудования

- Подходит для сухого и мокрого сита
- Отличная эффективность анализа даже с небольшими временами сита
- Эффективный электромагнитный привод

- Трехмерное движение распределяет материал равномерно по всей поверхности сит, что гарантирует оптимальное использование ситовой поверхности и приводит к более быстрому и воспроизводимому расसेву
- Одновременный рассев до 12 фракций материала
- Все параметры рассева задаются и отображаются в цифровом виде (время, амплитуда вибрации или ситовое ускорение, интервал)
- Выносная контрольная панель с удобным управлением
- Не требует технического обслуживания
- Простота эксплуатации, эргономичный дизайн
- Надёжный стальной корпус

## Характеристики

|                                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Использование                     | разделение, фракционирование, определение размеров частиц                                                                                         |
| Область применения                | химия / пластики, строительные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, геология / металлургия, стекло / керамика |
| Исходный материал                 | порошки, сыпучие материалы                                                                                                                        |
| Диапазон измерений*               | 25 мкм - 125 мм                                                                                                                                   |
| Движение материала                | трехмерный рассев - вертикальное движение с угловым моментом                                                                                      |
| Максимальное количество материала | 15 кг                                                                                                                                             |
| Максимальное кол-во фракций       | 12 / 8*                                                                                                                                           |
| Максимальная масса комплекта сит  | 50 кг                                                                                                                                             |
| Задание амплитуды                 | цифровое, 0 - 2 мм                                                                                                                                |
| Дисплей времени                   | цифровой, 0 - 99 мин                                                                                                                              |
| Работа с интервалами              | да                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                         |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Хранимые комбинации параметров                                                                                                          | 1                                                    |
| Возможность сухого отсева                                                                                                               | да                                                   |
| Возможность мокрого отсева                                                                                                              | да                                                   |
| Серийный интерфейс                                                                                                                      | нет                                                  |
| Диаметр сит                                                                                                                             | 400 мм / 450 мм                                      |
| Макс. высота колонны сит                                                                                                                | 830 мм                                               |
| Зажимные устройства                                                                                                                     | "standard" (две модели: для сухого и мокрого отсева) |
| Электропитание                                                                                                                          | различные напряжения                                 |
| Тип электросети                                                                                                                         | 1-фазная                                             |
| Ш x В x Д                                                                                                                               | 680 x 280 x 680 мм                                   |
| Вес нетто                                                                                                                               | ~ 140 кг                                             |
| Стандарты                                                                                                                               | CE                                                   |
| <a href="https://assa-group.ru/proseivayushchaya-mashina-as-450-basic">https://assa-group.ru/proseivayushchaya-mashina-as-450-basic</a> |                                                      |

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.