



Просеивающая машина AS 450 control

Производитель: Retsch GmbH

Модель: 450 control

<https://assa-group.ru/proseivayushchaya-mashina-as-450-control>

Аналитическая просеивающая машина AS 450 control используются для исследований и разработки, контроля качества сырья и готовой продукции, а также в контроле производственной деятельности. **Управляемый электромагнитный привод** гарантирует **оптимальную адаптацию** к каждому веществу. **Фракции с узким распределением** по размерам частиц могут быть получены даже **при очень коротких временах отсева**. AS 450 control это первая машина с **трехмерным просеивающим движением для сит диаметром 400 мм и 450 мм**. Она предназначена для сухого и мокрого отсева. **Оптимизированный электромагнитный привод с НПЭ-технологией RETSCH** гарантирует поддержание амплитуды колебаний до 2,2 мм даже при максимальной **нагрузке до 25 кг**. Благодаря этому AS 450 **превосходит все известные просеивающие машины**, работающие на обычных электромагнитных или дисбалансных приводах.

Примеры применения

кокс, минералы, наполнители, песок, пластмассы, почва, руды, стройматериалы, уголь, химикаты, цементный клинкер, ...

Преимущества оборудования

- Подходит для сухого и мокрого отсева
- Отличная эффективность анализа даже с небольшими временами отсева
- Эффективный электромагнитный привод
- Трехмерное движение распределяет материал равномерно по всей поверхности сит, что гарантирует оптимальное использование ситовой поверхности и приводит к более быстрому и воспроизводимому отсеиву
- НПЭ-технология для контроля амплитуды даже при больших нагрузках (до 25 кг)
- Одновременный отсев до 13 фракций материала
- Все параметры отсева задаются и отображаются в цифровом виде (время, амплитуда вибрации или ситовое ускорение, интервал)
- Встроенная память для хранения до девяти комбинаций параметров
- Выносная контрольная панель с удобным управлением
- Аналитическое ПО EasySieve для управления отсеивом с ПК через интерфейс RS 232, автоматического расчета и документирования результатов анализа (опция)
- Соответствует всем требованиям к средствам измерения согласно ISO 9001
- Не требует технического обслуживания
- Комфортная работа (удобный зажим для сит), эргономичный дизайн
- Подходит для сухого и мокрого отсева

Характеристики

Использование	разделение, фракционирование, определение размеров частиц
Область применения	химия / пластики, строительные материалы, машиностроение /

Исходный материал	электроника, окружающая среда / переработка, геология / металлургия, стекло / керамика порошки, сыпучие материалы, суспензии
Диапазон измерений*	25 мкм - 125 мм
Движение материала	трехмерный рассев - вертикальное движение с угловым моментом
Максимальное количество материала	25 кг
Максимальное кол-во фракций	13 / 9 (мин. 3)*
Максимальная масса комплекта сит	50 кг
Задание амплитуды	цифровой, 0,2 - 2,2 мм
Ситовое ускорение	1 -> 11 g
Дисплей времени	цифровой, 1 - 99 мин
Работа с интервалами	10 - 99 с
Хранимые комбинации параметров	9
Возможность сухого отсева	да
Возможность мокрого отсева	да
Серийный интерфейс	да
Диаметр сит	400 мм / 450 мм
Макс. высота колонны сит	963 мм
Зажимные устройства	"standard", "comfort", каждый для сухого и мокрого отсева
Электропитание	различные напряжения
Тип электросети	1-фазная
Ш x В x Д	714 x 435 x 658 мм
Вес нетто	~ 200 кг
Стандарты	CE
https://assa-group.ru/proseivayushchaya-mashina-as-450-control	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.