+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru



Воздухоструйная просеивающая машина AS 200 jet

Производитель: Retsch GmbH

Модель: AS 200 jet

https://assa-group.ru/vozduhostruynaya-proseivayushchaya-mashina-as-200-jet

Новая **воздухоструйная просеивающая машина** AS 200 jet предназначена специально для **просева тонких порошков**, **которым требуется эффективная дисперсия и дезагломерация**. Встроенная память для хранения до девяти комбинаций параметров рассева и автоматический регулятор разрежения (опция) гарантируют **воспроизводимые и значимые результаты** рассева. Инновационные функции, такие как **функция Open Mesh**, **задание скорости вращения сопла**, а также **возможность использования стандартных аналитических сит высотой 50 мм (2")**, делают новую технологию воздухоструйного просева совершенной.

Примеры применения

керамика, косметика, минералы, пигмент, пигменты, пищевые продукты, пластмассы, порошковые покрытия, резина, стиральный порошок, фармацевтические продукты, химические продукты, ...

Преимущества оборудования

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

- Рассев при помощи технологии воздушного потока для разрушения агломератов частиц тонких порошков
- Функция Open Mesh для уменьшения количества частиц, застрявших в ячейках сетки
- Высокая гибкость благодаря возможности задания скорости вращения сопла
- Работа со стандартными ситами Retsch диаметром 203 мм (8") или 200 мм (с адаптером) и высотой 25 или 50 мм (1" или 2")
- Свободная ручная (стандартно) или автоматическая регулировка разряжения (опция)
- Аналитическое ПО EasySieve для управления рассевом с ПК через интерфейс RS 232, автоматического расчета и документирования результатов анализа (опция)
- Все параметры рассева задаются и отображаются в цифровом виде (время, разряжение, скорость вращения)
- Дополнительный режим Быстрый старт
- Тихая работа благодаря встроенному глушителю
- При исполозовании циклона возможно получение двух фракций вещества
- Поток воздуха создается мощным промышленным пылесосом
- Соответствует всем требованием к средствам измерения согласно ISO 9001
- Простота эксплуатации, эргономичный дизайн
- Не требует технического обслуживания
- Встроенная память для хранения до девяти комбинаций параметров

Характеристики

Использование	разделение, фракционирование, определение размеров частиц
Область применения	Химия / Пластики, геология / металлургия, медицина /

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

	фармацевтика, окружающая среда / переработка, пищевые продукты, стекло / керамика, стройматериалы
Исходный материал	порошки
Диапазон измерений*	10 мкм - ~ 4 мм
Движение материала	рассев методом воздушного потока
Максимальное количество материала	0,3 - 100 г
Максимальное кол-во фракций	1 (с использованием циклона: 2)
Задание скорости	цифровое, 5 - 55 об/мин (сопло)
Дисплей времени	цифровой, 00:01 - 99:59 мин
Работа с интервалами	нет
Вакуум	2,000 - 9,999 Pa / 20 - 99 mbar / 0.3 – 1.45 psi
Хранимые комбинации параметров	9 / режим быстрого старта
Возможность сухого рассева	да
Возможность мокрого рассева	нет
Серийный интерфейс	да
Возможность калибровки	да
Диаметр сит	203 мм (200 мм с адаптером)
Макс. высота колонны сит	1 сито (25 мм (1") / 50 мм (2"))
Дополнительные приспособления	циклон / автоматическая регулировка вакуума
Электропитание	100 - 240 В, 50/60 Гц
Тип электросети	1-фазная
Ш x В x Д	460 x 288 x 305 (без крышки)
Вес нетто	~ 14 кг
Стандарты	CE

https://assa-group.ru/vozduhostruynaya-proseivayushchaya-mashina-as-200-jet

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.

+ 7 495 215-06-01