



Вискозиметр B-One Touch

Производитель: [LAMY Rheology](#)

Модель: B-One Touch

<https://assa-group.ru/b-one-touch>

B-One Touch

Наиболее доступная модель вискозиметра B-One Touch предназначена для научных, учебных и производственных лабораторий для контроля вязкости жидкостей с простым реологическим поведением.

Прибор имеет удобный сенсорный дисплей с простым и понятным меню, с плавной установкой скорости вращения шпинделя. Поставляется с набором шпинделей в зависимости от выбранной чувствительности.

Таблица. Технические характеристики

Тип прибора	Ротационный вискозиметр
Скорость вращения	Плавная установка в диапазоне 0.3 – 250 об/мин
Вращательный момент	0.05 – 13 мН·м (стандартно)

	0.005 – 0.8 мН·м (версия LR)
Точность	±1% от полной шкалы
Воспроизводимость	±0.2%
Диапазон вязкости	С системами L1-L4: 15 – 6 000 000 мПа·с
	С системами R2-R7: 100 – 180 000 000 мПа·с
Дисплей	Сенсорный экран 7"
Отображаемые величины	Вязкость, скорость, крутящий момент, время, тип насадки, уровень чувствительности, дата/время, единицы измерения (сП или мПа·с)
Установки безопасности	Функция "оператор": идентификация пользователя по логину и 4-значному коду. "Защищенный режим": блокировка условий измерения от изменений
Электропитание	90 – 240 В, 50/60 Гц
Кейс для переноски	Дополнительно
Размеры	Измерительная голова (Д × Ш × В): 180 × 135 × 250 мм
	Стальной штатив (Д × Ш × В): 280 × 200 × 30 мм
	Стальной стержень: длина 500 мм
Вес	6.7 кг

<https://assa-group.ru/b-one-touch>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.