



Вискозиметры Ubbelohde

Производитель: Cannon
Instrument

Модель: Ubbelohde

<https://assa-group.ru/viskozimetry-ubbelode-obratnogo-toka-dlya-prozrachnyh-zhidkostey-ubbelohde>

Вискозиметры Уббелоде обратного тока для прозрачных жидкостей (Ubbelohde)

Применяются для определения кинематической вязкости прозрачных жидкостей. Объем пробы около 11 мл. Константа вискозиметра не зависит от температуры. Диапазон 0.3 ... 1000 сСт.

Внесены в Госреестр средств измерений РФ.

Таблица. Характеристики вискозиметров Уббелоде

Типоразмер	Константа, сСт/с	Диапазон, сСт
0	0.001	0.3 ... 1
0C	0.003	0.6 ... 3
0B	0.005	1 ... 5
1	0.01	2 ... 10
1C	0.03	6 ... 30
1B	0.05	10 ... 50
2	0.1	20 ... 100

2C	0.3	60 ... 300
2B	0.5	100 ... 500
3	1.0	200 ... 1000
3C	3.0	600 ... 3000
3B	5.0	1000 ... 5000
4	10.0	2000 ... 10000
4C	30.0	6000 ... 30000
4B	50.0	10000 ... 50000
5	100.0	20000 ... 100000

<https://assa-group.ru/viskozimetry-ubbelode-obratnogo-toka-dlya-prozrachnyh-jidkostey-ubbelohde>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.