



ANALYSETTE 3 SPARTAN и ANALYSETTE 3 PRO

Производитель: **Fritsch GmbH**

Модель: SPARTAN и PRO

<https://assa-group.ru/analysette-3-spartan-i-analysette-3-pro>

ANALYSETTE 3 SPARTAN и ANALYSETTE 3 PRO. Вибрационный грохот

Для количественного гранулометрического анализа сухих образцов и суспензий любого вида путем мокрого и сухого отсева с помощью плетёных или микропрецизионных сит (модель 3 PRO).

Является качающимся грохотом, где сита приводятся в вертикальное колебательное движение электромагнитным приводом. При этом грохотимый материал периодически подбрасывается вверх и при падении прогоняется через отверстия аналитических сит. Благодаря регулируемому вертикальному движению достигается оптимальная точность отсева и равномерное распределение грохотимого материала через отверстия. Из-за отсутствия центробежных сил, все силы почти независимо от ускорения действуют в разделительном направлении сит.

- Точный цифровой таймер
- Эргономичная фольговая клавиатура типа P65, брызгозащищенная

- Оптическая индикация амплитуды
- Корпус из пластмассы, который может рециркулироваться
- Быстрое переоборудование на вибрационную микромельницу
- Особая форма приемного сосуда позволяет одновременное проведение нескольких рассевов
- Возможность запоминания и опроса до 9 программ рассева
- Функция Power-Safe (режим экономии тока)
- Все функции могут управляться через RS-232
- Режим постоянной и периодической работы
- Режим периодической работы в микроинтервалах
- Малошумная работа

Дополнительно для модели **PRO**:

- Регулировка амплитуды AMPCONTROL
- Заданное номинальное значение амплитуды
- Регистрация амплитуды
- Регулировка амплитуды
- Цифровая индикация действительного значения амплитуды
- Цифровая индикация числа колебаний сит в секунду
- Обработка всех параметров рассева с помощью программы

«авторассев» (AUTOSIEB) для Windows

Таблица. Технические характеристики

Модель	3 SPARTAN	3 PRO
Рассев сухим способом	<p>Диапазон измерения: 32 мкм - 63 мм Макс. количество пробы (прим.): 1 кг Длительность отсева (прим.): 3 - 20 мин</p>	<p>Диапазон измерения: 32 мкм - 63 мм Макс. количество пробы (прим.): 1 кг Длительность отсева (прим.): 3 - 20 мин</p>
Рассев мокрым способом	<p>Диапазон измерения: 20 мкм - 10 мм Макс. количество пробы (прим.): 20 - 100 г Длительность отсева (прим.): 3 - 10 мин</p>	<p>Диапазон измерения: 20 мкм - 10 мм Макс. количество пробы (прим.): 20 - 100 г Длительность отсева (прим.): 3 - 10 мин</p>
Прецизионный микрорассев	-	<p>Диапазон измерения: 5 мкм - 100 мкм Макс. количество пробы (прим.): 0,2 - 0,5 г Длительность отсева (прим.): 30 - 60 мин</p>
Регулирование амплитуды	вручную	автоматически
Калибруемое средство контроля	нет	да

Модель	3 SPARTAN	3 PRO
согласно ISO 9001:2000		
Габариты (ШхГхВ), мм	370x400x200	370x400x200
Вес, кг	21	21

<https://assa-group.ru/analysette-3-spartan-i-analysette-3-pro>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.