



ALBTMS 502

Пробоотборник для нефтепродуктов ALBTMS

Производитель: UK Sampling Gauges

Модель: ALBTMS

<https://assa-group.ru/albtms>

ALBTMS. Универсальные пробоотборники для нефтепродуктов

Подтверждаемые требования технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" согласно «Перечня национальных стандартов» №1191-р: Пункт 1. ГОСТ 2517-85 "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб". ГОСТ Р 52659-2006 "Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб".

- Отбор пробы со дна или произвольной глубины.
- Контактный донный клапан.
- Отбор на расстоянии 1...19 см от дна.
- Верхний клапан управляется тросом.
- Верхний колпачок для предотвращения загрязнения пробы.

Пробоотборник ALBTMS имеет два клапана - один наверху (он открывается рывком удерживающего троса), другой - на дне, открывающийся при контакте штока в нижней части пробоотборника с дном резервуара.

При эксплуатации оба клапана остаются закрытыми (а сам пробоотборник остается пустым) до тех пор, пока он не достигнет глубины, на которой требуется взять пробу.

Таблица. Технические характеристики

Модель	Вместимость, мл	Диаметр, мм	Материал
ABLTMS 501	500	65	Латунь
ALBTMS 502	500	65	Нерж. сталь
ALBTMS 1001	1000	65	Латунь

<https://assa-group.ru/albtms>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.