+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Мембранный насос STEPDOS

Производитель: KNF

Модель: STEPDOS

https://assa-group.ru/stepdos

STEPDOS. Химически стойкие мембранные дозирующие насосы с процессорным управлением.

Преимущества насосов:

• Точная дозировка даже самых небольших количеств

• Не требуется техническое обслуживание

• Бесшумность

• Самовсасывающие и устойчивые к сухому ходу

• Незначительная пульсация в дозирующем движении

Технические особенности:

• Сохраняющая форму мембрана

– Почти нет потери производительности между атм. давлением и макс. давлением

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

– Сохранение высокой точности дозирования в непрерывном режиме работы

• Шаговый двигатель с синусной компенсацией

– Равномерность выталкивания в течение всего хода

• Функция калибровки

– Для точного дозирования в конкретных условиях применения

– Встроенный электромагнитный клапан

– Отсутствие подтеканий и обратного оттока и при длительном перерыве в работе

• Небольшой мертвый объем

– Хорошая способность к всасыванию

– Низкая опасность занесения инфекции

• Боковое расположение штуцеров

– Шланги можно удобно привинтить

• Корпус в защитном исполнении IP65

– Защита от струи воды

Таблица. Технические характеристики

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Производительность, мл/мин	Высота давления, м.в.с.	Высота всасывания, м.в.с.	Двигатель 100-230 В/50-60 Гц Потребление тока (А) Мощность P1 (Вт)	Род защитного исполнения	Штуцеры	Вес, кг	Тип насоса Номер заказа
0,03-30	60	4	0,23-0,11 / 25	IP 65	UNF 1/4”-28	1,5	FEM 03 KT.18 S
0,03-30	60	4	0,23-0,11 / 25	IP 65	UNF 1/4”-28	1,5	FEM 03 TT.18 S
0,03-30	60	4	0,23-0,11 / 25	IP 65	UNF 1/4”-28	1,5	FEM 03 FT.18 S
0,03-30	60	4	0,23-0,11 / 25	IP 65	UNF 1/4”-28	1,5	FEM 03 ST.18 S
0,03-30	60	4	0,23-0,11 / 25	IP 65	UNF 1/4”-28	1,5	FEM 03 KT.18 RC
0,03-30	60	4	0,23-0,11 / 25	IP 65	UNF 1/4”-28	1,5	FEM 03 TT.18 RC
0,03-30	60	4	0,23-0,11 / 25	IP 65	UNF 1/4”-28	1,5	FEM 03 FT.18 RC
0,03-30	60	4	0,23-0,11 / 25	IP 65	UNF 1/4”-28	1,5	FEM 03 ST.18 RC
0,08-80	20	3	0,30-0,	IP 65	DN 4/6	1,5	FEM 08

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Производительность, мл/мин	Высота давления, м.в.с.	Высота всасывания, м.в.с.	Двигатель 100-230 В/50-60 Гц Потребление тока (А) Мощность P1 (Вт)	Род защитного исполнения	Штуцеры	Вес, кг	Тип насоса Номер заказа
			13 / 30		мм		KT.18 S
0,08-80	20	3	0,30-0, 13 / 30	IP 65	DN 4/6 мм	1,5	FEM 08 TT.18 S
0,08-80	20	3	0,30-0, 13 / 30	IP 65	NPT 1/8“	1,5	FEM 08 FT.18 S
0,08-80	20	3	0,30-0, 13 / 30	IP 65	NPT 1/8“	1,5	FEM 08 ST.18 S
0,08-80	20	3	0,30-0, 13 / 30	IP 65	DN 4/6 мм	1,5	FEM 08 KT.18 RC
0,08-80	20	3	0,30-0, 13 / 30	IP 65	DN 4/6 мм	1,5	FEM 08 TT.18 RC
0,08-80	20	3	0,30-0, 13 / 30	IP 65	NPT 1/8“	1,5	FEM 08 FT.18 RC
0,08-80	20	3	0,30-0, 13 / 30	IP 65	NPT 1/8“	1,5	FEM 08 ST.18 RC

Таблица. Материал деталей головки насоса, контактирующих со средой

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Код	Головка насоса	Мембрана	Клапаны
KT	PP	С покрытием PTFE	FFPM
TT	PVDF	С покрытием PTFE	FFPM
FT	PTFE	С покрытием PTFE	FFPM
ST	Нержавеющая сталь (1.4435)	С покрытием PTFE	FFPM
PP = полипропилен, PVDF = поливинилиденфторид, PTFE = политетрафторэтилен, FFPM = перфторполимер			

https://assa-group.ru/stepdos

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.

+ 7 495 215-06-01