



Электрокардиографы ECG-6010

Производитель: Biocare

Модель: ECG-6010

<https://assa-group.ru/ecg-6010>

Основные особенности электрокардиографа ECG-6010:

- цифровые технологии изоляции и обработки данных;
- жидкокристаллический черно-белый дисплей (5.7 ") с подсветкой. Дисплей позволяет существенно экономить термобумагу, т. к. на дисплее сразу видны помехи, можно устранить их причину и, только при идеальной картине, вывести её на печать;
- автоматическое измерение и интерпретация электрокардиограммы;
- анализ R-R интервала с построением гистограмм и таблиц ;
- встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу кардиографа;
- высокочувствительный цифровой фильтр (мышечный и сетевой фильтры, фильтр, подавляющий дрейф изолинии);
- встроенный термопринтер (ширина бумаги 112 мм);
- возможность передачи данных в реальном режиме времени на ПК;
- возможность использования SD карты для хранения информации (2 Гб);
- языки: английский, русский;
- компактный дизайн.

Технические характеристики

Отведения	одновременная регистрация по 12-ти основным отведениям
Количество кривых, отображающихся на дисплее	6
Технологии	цифровые технологии изоляции и обработки данных, высокочувствительные цифровые фильтры (мышечный и сетевой фильтры, фильтр, подавляющий смещение изолинии)
Режим работы	ручное и автоматическое измерение и интерпретация электрокардиограммы, автоматическое обнаружение и запись аритмии (функция ритма), анализ R-R интервала с построением гистограмм и таблиц
Отображаемые параметры на дисплее	режим регистрации, скорость бумаги, чувствительность, фильтры, ЧСС, время, статус регистрации, индикатор батареи, индикатор вкл/выкл звука, статус работы
Дисплей	ЖК, черно-белый, 5,7", подсветка
Внутренняя память	20 ЭКГ
Входное сопротивление	> 50 МОм
Частотная характеристика	0,05 – 150 Гц
КОСС	> 100 дБ
Ток утечки	< 10 мкА
Входной ток	≤ 0,1 мкА

Постоянная времени	$\geq 3,2$ с
Чувствительность	2,5, 5, 10, 20 мм/мВ
Термопринтер	встроенный
Ширина рулона бумаги для записи ЭКГ	112 мм
Скорость бумаги	5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 мм/с
Уровень безопасности	IEC, соответствует типу CF класса I
Система печати	термоматрица высокого разрешения
Передача данных	USB-порт, LAN-порт
Питание основное АС	100-240 В, 50/60 Гц, 42VA
Интерфейс	многоязычный, в т.ч. русский
Габариты	290 x 245 x 99 мм
Вес	4,6 кг

<https://assa-group.ru/ecg-6010>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.